

## BRILLIANCE AQUAOILCARE

### Beschreibung

BRILLIANCE AQUAOILCARE ist die wasserbasierte, polierfreie Wischpflege für ölprägnierte Holzflächen, wie z.B. CLASSIC BASEOIL oder CLASSIC 100PROOIL, für den alltäglichen Einsatz. Es ist nicht selbstentzündlich, sehr leicht aufzutragen und ergibt eine wunderschöne, matte Holzoptik mit langanhaltender Pflegewirkung. Ebenso bewahrt es die Oberfläche gegen täglichen Verschleiß, wie Laufwege und Kratzer. Brilliance AquaOilCare ist schnell trocknend und imprägniert das Holz nach. Kleinere Kratzer werden überdeckt und „geheilt“.

### Zertifikate / Zulassungen



Giscode: Ö10+  
ATFA: erfüllt  
NWFA: erfüllt  
MFMA: erfüllt

### Besondere Hinweise

Bei nervösen und stark saugenden Holzarten darf der Boden nicht mit BRILLIANCE AQUAOILCARE überschwennt werden. Sparsam und gleichmäßig auftragen. Es besteht sonst die Gefahr der Schädigung im Fugenbereich. Pfützenbildung bzw. das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pad auf dem Holzfußboden sollte vermieden werden, um eine etwaige Fleckenbildung zu vermeiden.

### Anwendung

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Die zu pflegende Oberfläche vor der Behandlung gut reinigen. Insbesondere Parkett und Holzfußböden mit Mop, Haarbürsten, Staubsauger oder auch mit einem leicht wasserfeuchten gut ausgewrungenen Lappen reinigen. Absatzstriche und Flecken werden mit BRILLIANCE CLEANER L91 / BRILLIANCE CLEANER L 94 oder BRILLIANCE BIOSOAP und einem weichen Lappen punktuell entfernt. Keine Stahlwolle, Stahlspäne oder andere abrasive Polierhilfen verwenden.

### Erst- und Vollpflege

Für die Vollpflege wird BRILLIANCE AQUAOILCARE mit dem BERGERTOOL WISCHWIESEL oder einem weichen Wolltuch gleichmäßig dünn aufgetragen. Fußbodenheizung ausstellen. In Abhängig von der Nutzung kann eine Volleinpfege in entsprechend angepassten Abständen von 3-6-12 Monaten durchgeführt werden. Bei neu imprägnierten Böden ist eine Wartezeit von ca. 8-10 Tagen einzuhalten, bevor mit der Vollpflege begonnen wird.

### Unterhaltungspflege

Zur laufenden Reinigung und gleichzeitiger Pflege 0,2-0,3 l BRILLIANCE AQUAOILCARE auf 8-10 l Wischwasser geben und mit gut ausgewrungenem, nebelfeuchtem Lappen oder unserem BERGERTOOL WISCHWIESEL den Boden wischen. In Abwechslung mit Brilliance Neutral Cleaner.

### Grundreinigung

Leichte Verschmutzungen wie Absatzstriche, Fett- und Farbflecken werden mit BRILLIANCE BIOSOAP / BRILLIANCE CLEANER L94 auf einen weichen Lappen gegeben und damit die verschmutzte Fläche sanft bearbeitet. Bei größeren Flächen kann der Cleaner aufgesprüht und die Seife

aufgewischt werden und mit einem Pad unter der Einscheibenmaschine gereinigt werden. Danach muss mit klarem Wasser nachgewischt werden, um den angelösten Schmutzfilm aufzunehmen.

### Wichtiger Hinweis

Sowohl bei der Pflege wie bei der Grundreinigung den Boden nicht überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Die gereinigten Flächen werden anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachgewischt.

### Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise ca. 30-40 ml/m<sup>2</sup> pur auftragen

### Trocknung:

Bei raumklimatischen Bedingungen 23°C/ 50% relative Luftfeuchte nach 30-60 Minuten vorsichtig begehbar und nach 12 Stunden trocken.

### Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.

### Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

### Hinweis zur Imprägnierung:

Die Imprägnierwirkung von BRILLIANCE AQUAOILCARE hat einen auffrischenden und schützenden Charakter. Jedoch muss je nach Beanspruchung und deutlich sichtbaren Laufstrassen regelmäßig mit BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL oder CLASSIC BASEOIL nachgeölt werden. Auf diese tiefenimprägnierende Pflege kann nicht verzichtet werden.

### Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölte Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

\* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.