

BRILLIANCE EVERCLEAR

Beschreibung

BRILLIANCE EVERCLEAR ist ein wasserbasiertes, rutschhemmendes Pflegemittel für versiegelte Parkett- u.a. Holzfußböden, versiegelten Kork (geschlossporig), PVC und Linoleum. BRILLIANCE EVERCLEAR glänzend entspricht der Sportbodenfreigabe nach DIN V 18032-2 und DIN EN 14904. Zudem haben wir Brilliance Everclear matt im Portfolio.

Voraussetzung für die Anwendung von BRILLIANCE EVERCLEAR ist ein geschlossener Versiegelungsfilm. Weist er Beschädigungen auf, besteht die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode:	GE10
DIN V 18032-2:	Sportbodenfreigabe BRILLIANCE EVERCLEAR
DIN EN 14904:	Sportbodenfreigabe BRILLIANCE EVERCLEAR
Minergie-ECO:	erfüllt
ATFA:	erfüllt
NWFA:	erfüllt
MFMA:	erfüllt

Besondere Hinweise

Ein versiegelter Boden darf in der Regel erst nach 8-10 Tagen mit BRILLIANCE EVERCLEAR behandelt werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung des Bodens ist eine Pflege gemäß Punkt „Erst- und Vollpflege“ durchzuführen. Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben. Wenn die Oberfläche durch die Nutzung schadhaft geworden ist, muss komplett geschliffen und neu versiegelt werden. Die rechtzeitige Durchführung einer Pflege gehört zur Werterhaltung des Bodens. Pfützenbildung bzw. das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pads auf dem Boden sollte vermieden werden, um eine eventuelle Fleckenbildung zu vermeiden.

Bei imprägnierten Böden ist BRILLIANCE EVERCLEAR nicht anwendbar, da die Gefahr des Vergrauens durch eindringendes Wasser besteht. In diesen Fällen bitte unser BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, BRILLIANCE OILCARE oder BRILLIANCE FITPOLISH verwenden. Bei Umstellung des Pflegesystems ist immer eine Grundreinigung erforderlich.

Anwendung

Das Material vor Gebrauch gut aufschütteln. BRILLIANCE EVERCLEAR wird in 2 Methoden eingesetzt:

Erst- und Vollpflege

BRILLIANCE EVERCLEAR wird auf versiegelten Fußböden beim ersten Mal nach der Versiegelung oder nach jeder Grundreinigung gleichmäßig pur aufgetragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30-40 ml/m² (pur aufgetragen).

Zum Auftragen können fusselfreie Lappen, Fellstripp oder das fusselfreie BERGERTOOL WISCHWIESEL verwendet werden.

Unterhalts-pflege

Stand 11/2022 - Seite 1 von 1

Zur Zwischenpflege wird BRILLIANCE EVERCLEAR ins Wasser gegeben (0,2-0,3 l auf 8-10 l Wischwasser) und mit gut ausgewrungenem Lappen oder Mopp überwischet.

Grundreinigung

BRILLIANCE EVERCLEAR ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung unter Einsatz von BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentrerner erforderlich. Die Grundreinigung wird in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, festhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Trocknung:

Schnelltrocknend, unmittelbar nach Trocknung voll belastbar.

Wichtiger Hinweis

Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Werkseitig versiegeltes Fertigparkett

Bei der Anwendung als Vollpflege auf Fertigparkett und Laminat muss die Haftung von Fall zu Fall geprüft werden. Auch kann vorab ein Kantenschutz mit BRILLIANCE FILLANDFINISH erforderlich sein. Beachten Sie die Empfehlungen der Fertigparketthersteller.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt unfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.