

Grauentferner für Holz

B994



EIGENSCHAFTEN

Reinigendes und entfettendes Gel, schnelle Wirkung

Hellet vergraute Hölzer auf, ohne sie zu entfärben

Entfernt Flecken und Verschmutzungen auf altem Holz

ZWECKBESTIMMUNG

Empfohlen für Außenflächen: Holzterrassen, Holzzäune, Holzfassaden, Wandverkleidungen, Fensterläden, Gartenmöbel, Schiffsbrücken

Auch für Möbel und Hölzer im Innenbereich verwendbar

BESCHREIBUNG

- GRAUENTFERNER FÜR HOLZ, ein Hochleistungs-Gel, ist zur Reinigung von Hölzern im Außenbereich (auch kesseldruckimprägnierte Hölzer) bestimmt, die ungünstigen Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Bitte beachten: GRAUENTFERNER FÜR HOLZ ist kein Fungizid.
- Seine schnelle und durchdringende Wirkung entfernt Vergrauungen, Flecken und Verschmutzungen, ohne das Holz zu entfärben.
- Nach dem Spülen und Trocknen kann der GRAUENTFERNER FÜR HOLZ mit allen Holzanstrichen - außer Parkettversiegelungen - überstrichen werden. Insbesondere ist der HOLZSÄTTIGER zu empfehlen.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- GRAUENTFERNER FÜR HOLZ kann für alle alten Hölzer verwendet werden, die durch Witterungseinflüsse vergraut sind. Diese müssen zunächst durch Abschleifen oder Abbeizen in den Rohzustand zurückversetzt werden (falls erforderlich, einen Abbeizer verwenden).
- GRAUENTFERNER FÜR HOLZ ist auf allen Holzarten wirksam: Nadelhölzer (einschließlich „Rote Zeder“), europäische Laubbäume (Eiche, Kastanie), tropische Hölzer (Teakholz, Iroko, Lapacho, Sipo).
- GRAUENTFERNER FÜR HOLZ entfernt auch bestens die meisten Fettflecken auf Möbeln im Außenbereich.
- Hervorragende Ergebnisse bei der Entfernung von Rostspuren auf Steinen, mineralischem Untergrund und Kunststoffoberflächen (auf Kunststoff und empfindlichen oder kalkhaltigen Mineralstoffen vorher an einer unauffälligen Stelle einen Test durchführen).

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

Im Aussenbereich

- GRAUENTFERNER FÜR HOLZ ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Das Tragen von Handschuhen, Brillen und Schutzkleidung wird empfohlen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Schutzhinweise auf den Produktetikett.
- Holz vorher anfeuchten, um Wirkung des Mittels zu optimieren.
- GRAUENTFERNER FÜR HOLZ in einer satten Schicht mit einer Bürste oder Rolle (langhaarig) auftragen. Bei vertikalen Flächen von oben nach unten vorgehen. Pflanzen und Aquarien dürfen nicht in Kontakt mit den Dämpfen des Produkts kommen.
- **WICHTIG:** 10-15 Minuten (max.) einwirken lassen. Gegebenenfalls mit einer Nylonbürste (harte Borsten) abreiben, um die Wirkung des Produkts zu verbessern (Vorsicht: Spritzgefahr!).
- Mit reichlich Wasser abspülen. Bei Gebrauch eines Hochdruckreinigers sollte mit reduziertem Druck gearbeitet werden, um die Holzfasern nicht zu beschädigen.
- Falls nötig, die Anwendung unter gleichen Bedingungen wiederholen.
- Gut trocknen lassen.
- Nun kann auf die vorbereitete Oberfläche HOLZSÄTTIGER AQUA oder andere Produkte für den Außenbereich aus dem BLANCHON-Sortiment aufgetragen werden.

Blanchon

Grauentferner für Holz B994

Anwendung auf Möbeln und Hölzern im Innenbereich

- Es wird empfohlen, zunächst an einer unauffälligen Stelle einen Test durchzuführen.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Das Tragen von Handschuhen, Brillen und Schutzkleidung wird empfohlen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Schutzhinweise auf dem Produktetikett.
- Die bestmögliche Wirkung wird erreicht, wenn eine kleine Menge GAUENTFERNER FÜR HOLZ in ein Glas- oder Plastikgefäß gegossen wird, damit der Pinsel nicht in den Kanister getaucht werden muss. Diese Menge im Laufe der Arbeiten immer wieder erneuern.
- Eine dicke, gleichmäßige Schicht GRAUENTFERNER FÜR HOLZ mit einem Pinsel (synthetische Borsten) auftragen. (Anm.: Nicht verwendetes Produkt nicht in den Kanister zurückfüllen!). Nicht in der Sonne arbeiten.
- **WICHTIG:** 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, um die volle Wirksamkeit zu erreichen.
- Sehr sorgfältig mit Wasser - unter Verwendung eines leicht abschleifenden Schwammes (synthetisches Material, keine Stahlwolle) - spülen.
- Gut trocknen lassen.
- Das behandelte Holz sollte nun hell, ohne graue Flecken oder Verfärbungen sein. Sollten sich auf der Oberfläche weiße Kristalle bilden, noch einmal abspülen und gut trocknen lassen.
- In einzelnen schwierigen Fällen, ist eine zweite Anwendung nötig. Anschließend gut mit Wasser abspülen.
- Nach vollständigem Trocknen der Oberfläche vorsichtig von Hand abschleifen (feines Schleifpapier, keine Stahlwolle verwenden), Staub entfernen, dann gewünschte Endbearbeitung auftragen: Lack, Lasur, Beize, Grundierung, Wachs oder Möbelpolitur. **Nicht mit Parkettlack versiegeln!**
- **WICHTIG:** GRAUENTFERNER FÜR HOLZ niemals mit Entfärber oder einem anderen chemischen Produkt mischen.
- Nicht auf Hölzern anwenden, die mit einem anderen Produkt aufgehellert oder entfärbt worden sind.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Rückstände nicht in den Abfluß entsorgen.

TROCKNUNG

Unter normalen Arbeitsbedingungen (Temperatur 20°C, Luftfeuchte 65%, gut belüftete Räume):

- Trocknung: ca. 48 bis 72 Stunden (sehr feuchtes Holz vor dem nächsten Anstrich mindestens 3 Tage trocknen lassen).

VERBRAUCH

- 1 L für ca. 5 qm pro Auftrag.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG, SICHERHEITSHINWEISE

- Nach Gebrauch gut verschließen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- An Metallteilen vor Gebrauch Test durchführen. Produkt nicht auf ungeschützten Metallen lassen.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	REINIGER FÜR ALLE VERSCHMUTZTEN, FLECKIGEN ODER DURCH WITTERUNGS-EINFLÜSSE VERGRAUTE HÖLZER
WIRKSTOFFTYP	Enthält Oxalsäure in wässriger Lösung
DICHTE	1,01 (bei 20 °C, gemäß NfT 3002D)
pH	Sauer
VISKOSITÄT	35 Sekunden (CA 4 bis 20°C)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter www.blanchon.com oder auf www.quickfds.com abgerufen werden)

Technisches Datenblatt herausgegeben von der Dokumentationsabteilung am 19.03.2012, freigegeben von der Technischen Abteilung am 27.01.2012 und der Geschäftsleitung am 27.01.2012.

In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.
Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.
Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.