

Polish Protector seidenmatt (vormals Vollpflege B99)



EIGENSCHAFTEN

Geruchsneutral



Vergilbt nicht



EINSATZBEREICHE

Für die Pflege
aller versiegelten
Flächen mit hoher
Beanspruchung



Geeignet für alle*
Versiegelungen,
Laminat, versiegelte
Kork- und
Kunststoffböden



VEWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- Auf Basis einer neuen Formel vereinigt POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) die Härte der Acryl-Harze mit der Elastizität der Polyethylen-Harze. POLISH PROTECTOR schützt den versiegelten Boden* und verleiht ihm eine dauerhafte schöne Optik.
- POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) bildet einen Schutzfilm mit einem ausgezeichneten Widerstand gegen Schuhsohlenmarkierungen und Kratzer. Kein Polieren nötig.
- Schuhsohlenmarkierungen und Kratzer. Kein Polieren nötig.
- POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) vergilbt nicht und blättert nicht ab.
- POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) ist dank der spezifischen Haftfestigkeit ein ideales Pflegemittel.
- POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) ist auf jedem versiegelten Parkett anwendbar.
- POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) ist eine weiße Flüssigkeit und wird nach dem Auftragen vollständig transparent.

VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS

- POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) kann auf allen gängigen, silikonfreien Parkettversiegelungen nach entsprechender Vorbereitung angewandt werden.
- Vor jeder POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) muss die Parkettversiegelung vollständig trocken und ausgehärtet sein -mindestens 10 Tage.
- Es ist unbedingt erforderlich, den Boden vorher gründlich zu reinigen, um einen äußerst sauberen Untergrund zu erhalten. Hierfür eine Lösung aus POLISH REMOVER (vormals Grundreiniger B91) (50-100ml in 5L lauwarmem Wasser verdünnen.) verwenden. Ein Parkett darf nie nass werden. Deshalb ist ein saugfähiges und nur sorgfältig ausgewrungenes Wischtuch zu benutzen.
- POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) wird auf einen vollständig trockenen, sauberen und fettfreien Boden aufgetragen.
- Wichtiger Hinweis: Bei Fertigparkett ist diese Grundreinigung zwingend erforderlich.
- Wichtiger Hinweis: Bei Fertigparkett aus hygroskopischen, feuchtigkeitssensiblen Holzarten und auf Kunststoffböden ist vorab ein Test zur Verträglichkeit der POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) durchzuführen.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- POLISH PROTECTOR SEIDENMATT (vormals Vollpflege B99) wird in einer oder zwei Schichten mit einem Wischmopp oder einem Schwamm gleichmäßig aufgetragen.
- Bei zweischichtigem Auftrag muss für eine einwandfreie, tiefe Polymerisierung eine Stunde Wartezeit vor dem Auftrag der zweiten Schicht eingehalten werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Gleich nach dem Gebrauch die Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen, eventuell POLISH REMOVER (vormals Grundreiniger B91) zufügen, um restlos saubere Arbeitsgeräte zu erhalten.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei nach ca. 15 Minuten.
- Weiterverarbeitung: Ca. 1 Stunde unter normalen Bedingungen.
- Begehbar nach ca. 1,5 Stunden.

Blanchon

Polish Protector seidenmatt (vormals Vollpflege B99)

VERBRAUCH

- 50m² pro Liter und Schicht.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen.
- Vor Frost schützen (Vorsicht auch beim Transport oder Lagern in Fahrzeugen!).

REINIGUNG UND PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten „Pflegeanweisung für versiegelte Böden“.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	SCHUTZ UND RENOVIERUNG VON VERSIEGELTEM PARKETT
HARZTYP	Acryl mit Metallkomplexen
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b
DICHTE	1,027 [bei 20°C, nach NFT 30020]
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter www.blanchon.de oder auf www.quickfds.com abgerufen werden)
FLUIDITÄT	30 Sekunden (CA 2.5 bei 20°C)
PH-WERT	8,5
KRATZFESTIGKEIT	Stift 6H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	POLISH PROTECTOR SEIDENMATT ist nicht beständig gegenüber Reinigungsmitteln. Somit Parkett nicht mit solchen reinigen. CLEANER LISABRIL® oder LAGOON® verwenden

Technisches Datenblatt freigegeben von der Technischen Abteilung am 05.01.2015
In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt. Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.
Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GMBH
IndustrieHandelsPark Nord - Geb. 3
Babenhäuser Str. 50
D- 63762 Großostheim
Tel.: +49 (0)6026 / 976 08 13 - Fax: +49 (0)6026 / 976 08 19
www.blanchon.de

Blanchon