



DAS ORIGINAL SEIT 1926

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

Objektpflege für geseifte Böden



Im Objektbereich wird eine Grundbehandlung des Holzes nur mit Holzbodenseife in der Eignung häufig falsch eingeschätzt. Besonders bei Nadelholzböden aber auch für viele Hartholzböden ist die Seifenbehandlung („Die skandinavische Technik,“) eine Alternative zu herkömmlichen Oberflächen. Eine Seifenbehandlung erhält das Holz geschmeidig und verhindert das Eindringen von Schmutz in die Holzporen. Durch die Unterhaltsreinigung und Renovierung erfolgt mit dem gleichen Basisprodukt und Wasser. Durch die regelmäßige Reinigung wird der Boden funktionstüchtig gepflegt. Zusätzliche Aushärtezeiten entfallen. Lösemittel oder Duftstoffe kommen nicht zum Einsatz.

Geseifte Böden zeichnen sich aus durch:

- eine ansprechende, holztypische Optik
- robust, partiell renovierbar
- völlig ohne Lösemittel
- Auffrischung beim Wischen
- griffig, offenporig, antistatisch

Die Grundbehandlung wird mit FAXE Holzbodenseife entsprechend unserer Anweisung „Die skandinavische Technik“ vorgenommen.

Vorbeugende Instandhaltung

- Ausreichende Sauberlaufzone
- Saubere Filzgleiter unter Möbeln
- Untersetzer mit Abstandhaltern unter Blumentöpfen und -kübeln.
- Losen Schmutz und Staub trocken fegen oder mit Parkettdüse staubsaugen

Das brauchen Sie

- Besen, Staubsauger mit Parkettdüse
2-Eimer-System für Seife, Swep-Mop
ggf. Fellwischer
- FAXE Holzbodenseife
FAXE Intensivreiniger

Die Verarbeitungsanweisungen auf den Gebinden sind zu beachten.

Pflege nach Plan

(die Intervalle sind Richtwerte)

- täglich: Trockenreinigung
Lösen Schmutz und Staub fegen oder absaugen
- wöchentlich: Wischreinigung und -pflege
Den Boden mit Holzbodenseife 1:20 mit Wasser gemischt feucht, aber nicht zu nass von Hand (Swep-Mop, 2-Eimer Wischtechnik) wischen.
- Bei Bedarf: Flecken lokal
mit FAXE Holzbodenseife und wenig Wasser behandeln. Nach kurzer Einwirkzeit mit feuchtem Lappen wegwischen. In hartnäckigen Fällen hilft FAXE Fleckentferner.
- nutzungsabhängig: Renovierung
Boden mit FAXE Intensivreiniger grundreinigen und trocknen lassen.
Mit FAXE Holzbodenseife 1:10 mit Wasser verdünnt wischen und trocknen lassen.

Griffigkeit

Die Rutschsicherheit hängt von verschiedenen Faktoren entscheidend ab: Güte und Glätte der mechanischen Holzverarbeitung, Holzart, Verlegemuster, Faserrichtung, Pflegezustand und Beanspruchung.

Der Gleitreibungswert von R9 (sicher) muss im Einzelfall messtechnisch nachgewiesen werden und kann nicht generell vorausgesetzt werden.

Alternativen

für regelmäßige, intensive Wischpflege ist FAXE Holzbodenseife manchmal zu „fett“. In solchen Fällen ist FAXE Objektseife ersatzweise zu verwenden.