

Technische Information

HARO Spezialkitt-Set - Reparaturpaste

HARO®

Endlich zuhause

Art.-Nr. 405 840	405 845
405 841	405 846
405 842	405 847
405 843	405 848
405 844	

Beschreibung Die Reparaturpaste aus dem Spezialkitt-Set ist für kleine Reparaturen wie Risse und andere Schäden in HARO Holzböden und Laminatböden.

Eigenschaften

- Einfach zu verwenden
- Lösemittelfrei
- Die Reparaturpaste wird zu einer harten und resistenten Masse, die sich gut mit dem Material verbindet. Beim Wechsel der Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleibt die Reparaturpaste elastisch genug um diesen Bedingungen stand zu halten.

Technische Informationen

Holz kitt: Holz kitt mit Leinöl

Verwendung: Das Auffüllen von Rissen, Astlöchern, etc.

Pigment: Natürlich vorkommende Pigmente

Densität: Ca 1,85 kg/dm³

Trockenzeit: 15 Minuten bis 2 Stunden abhängig von der Größe des bearbeitenden Mängels.

Gesundheits-schädlich: Nicht kennzeichnungspflichtig

Entzündlich: Nicht kennzeichnungspflichtig

Haltbarkeit: Mehrere Jahre in noch nicht geöffneter Originalverpackung.

Frostwiderstand: Vor Frost schützen! Wenn gefroren kann das Produkt evtl. nach auftauen und umrühren doch verwendet werden.

Werkzeuge: Einen biegsamen Kunststoffspachtel verwenden.

Verpackung: Aluminiumtube beinhaltet 100 Gramm

Vorbereitungen Die Oberfläche sollte gut geschliffen, trocken und frei von Wachs und anderen Unreinheiten sein. Falls zuviel aufgetragen, sofort entfernen. Vor dem Eintrocknen ist Holz kitt mit Wasser abwischbar. Die Oberfläche so wie die umgebende Oberfläche behandeln - um ein schönes optisches Ergebnis zu bekommen - mit Lack, Öl oder Wachs. Eine solche Behandlung verbessert auch die Haltbarkeit der Reparatur.

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de