

Geben Sie Ihrem Korkboden das Beste.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Schönheit Ihres hochwertigen Korkfußbodens soll noch lange bewahrt bleiben.

IRSA KORK CLEAN ist das Ergebnis konsequenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit: ein ausgereiftes, aufeinander abgestimmtes Pflegesystem zur Erhaltung von Korkoberflächen, das in punkto Qualität und Vielseitigkeit keine Wünsche offen lässt.

Ob im Privat- oder Objektbereich, IRSA KORK CLEAN bietet für Ihren Korkfußboden den richtigen Schutz. So werden frühzeitige Abnutzungserscheinungen verhindert, und die Schönheit der Oberfläche bleibt erhalten.

Wir dürfen Ihnen deshalb hier einige Tipps zur Pflege, Reinigung und Nutzung Ihres versiegelten Korkfußbodens geben.

DIE ANWENDUNG VON IRSA KORK CLEAN

Als Erstes mit IRSA BLITZBOY, Besen oder der Bürstenseite des Staubsaugers Sand und Schmutz von der Oberfläche entfernen, denn beides wirkt wie Schleifpapier.

W WISCHPFLEGE: Geben Sie zur regelmäßigen Pflege und Reinigung ca. 50 bis 100 ml IRSA KORK CLEAN in 10 Liter sauberes Wischwasser.

Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit IRSA BLITZBOY und dem gut ausgewrungenem IRSA WISCHTUCH (keine Microfaser) nebelfeucht. Die Restfeuchte trocknet von allein. Fertig!

V VOLLPFLEGE: Bei grundgereinigten Korkböden oder vor einer stärkeren Beanspruchung der Böden wird IRSA KORK CLEAN unverdünnt, gleichmäßig, sehr dünn, zügig und mindestens 2 x auf die Oberfläche aufgetragen, bis diese gleichmäßig glänzt. Ein Polieren ist nicht erforderlich. Bei Korkfertigparkett darf IRSA KORK CLEAN nur verdünnt aufgetragen werden.

G GRUNDREINIGUNG: Eine Grundreinigung des Bodens mit IRSA GRUNDREINIGER G 88 wird dann erforderlich, wenn der Boden stark haftende Schmutzschichten aufweist, die sich bei der Wischpflege nicht mehr entfernen lassen.

BEANSPRUCHUNG FRISCH VERSIEGELTER KORKBÖDEN

Ein frisch versiegelter Boden darf frühestens nach 10 - 14 Tagen voll strapaziert und mit IRSA KORK CLEAN behandelt werden, da die Lackschicht diese Zeit zur Aushärtung benötigt (AQUA KORK PLUS kann bereits nach 5 Tagen belastet und gepflegt werden). Sollte die Lackschicht vorher überstrapaziert werden, kann es leicht zu Oberflächenschäden kommen, die dann teilweise nur durch einen neuen Lackaufbau behoben werden können. Die Zusicherung von bestimmten Lackeigenschaften gilt erst ab der vollständigen Aushärtung des Siegels.

WICHTIGE TIPPS

- ★ Arbeiten Sie mit zwei Eimern: den einen für das saubere IRSA KORK CLEAN, den anderen zum Auswringen des Wischtuchs.
- ★ Solange der IRSA KORK CLEAN-Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischt werden.
- ★ Stärkere oder punktuelle Verschmutzungen lassen sich verdünnt mit dem wässrigen IRSA GRUNDREINIGER G 88 gezielt entfernen (nach der Reinigung sofort aufsaugen und mit klarem Wasser nachbehandeln).

- ★ Gepflegte Altböden sollten vor der IRSA KORK CLEAN-Behandlung mit IRSA GRUNDREINIGER G 88 gereinigt werden.
- ★ Die optimale Pflege und Reinigung sollte ausschließlich mit IRSA KORK CLEAN erfolgen. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit der IRSA KORK CLEAN-Behandlung führt zu Störungen der Oberfläche.
- ★ Grundsätzlich darf der Boden bei jeder Reinigung nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Quellungen des Untergrundes entstehen können. Immer nebelfeucht pflegen!
- ★ Die richtige Pflege ist ein notwendiger Bestandteil der Erhaltung Ihres versiegelten Bodens. Oft wird unterschätzt, wie sehr das richtige Pflege- und Reinigungsmittel und seine fachgerechte Verwendung die (durch natürliche Verschleißerscheinungen notwendig gewordene) Nachversiegelung hinauszieht.

PFLEGE UND REINIGUNG NACH DIN 18356

Ein versiegelter Boden sollte fachgerecht gepflegt und gereinigt werden, da sonst die Haftung für Schäden, die durch eine nicht sachgerechte Pflege und Reinigung entstehen, gegenüber dem Hersteller und Verarbeiter entfällt. Eine Kern- oder Neutralseifenreinigung z.B. ist keinesfalls eine fachgerechte Pflege, da die Lackschicht hierbei durch die Seifenalkalität ausgelaugt wird und somit verspröden kann. Zur Vermeidung von Schäden bei lackierten Oberflächen und zur langfristigen Erhaltung der Schönheit des Korkfußbodens soll IRSA KORK CLEAN als Pflege- und Reinigungsmittel fachgerecht eingesetzt werden.

HÄUFIGKEIT DER PFLEGE UND REINIGUNG (GEMÄSS DIN 18356)

BEANSPRUCHUNG	W WISCHPFLEGE	V VOLLPFLEGE	G GRUNDREINIGUNG
Mäßig beanspruchte Böden: z.B. Wohn- und Schlafräume ohne Publikumsverkehr	je nach Beanspruchung etwa alle 7 - 14 Tage mit IRSA KORK CLEAN im Wischwasser	pur/unverdünnt mit IRSA KORK CLEAN	je nach Beanspruchung etwa alle 24 Monate oder häufiger mit IRSA Grundreiniger G 88
Mittelstark beanspruchte Böden: z.B. Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr	alle 2 - 4 Tage stark beanspruchte Stellen häufiger mit IRSA KORK CLEAN im Wischwasser	pur/unverdünnt mit IRSA KORK CLEAN	je nach Beanspruchung etwa alle 12 Monate oder häufiger mit IRSA Grundreiniger G 88
Stark beanspruchte Böden: z.B. Gaststätten, Kaufhäuser, Kasernen, Schulen	alle 1 - 2 Tage mit IRSA KORK CLEAN im Wischwasser	pur/unverdünnt mit IRSA KORK CLEAN	je nach Beanspruchung etwa alle 6 Monate mit IRSA Grundreiniger G 88
Turnhallen und Mehrzweckhallen:	je nach Beanspruchung mit IRSA KORK CLEAN im Wischwasser	pur/unverdünnt mit IRSA KORK CLEAN	je nach Beanspruchung etwa alle 6 Monate mit IRSA Grundreiniger G 88

HINWEIS: Die Grundreinigung sollte möglichst wenig durchgeführt werden und kann durch eine regelmäßige Unterhaltsreinigung erheblich hinausgezögert werden!



Eigenschaften von IRSA KORK CLEAN

- ★ geruchsneutral
- ★ selbstglänzend
- ★ hochkonzentriert
- ★ rutschhemmend und trittfest
- ★ stark pflegend und reinigend
- ★ wasserbeständig
- ★ mit biologisch abbaubaren Tensiden
- ★ keine Entzündungsgefahr, da wasserbasierend

Einsatzgebiete

- ★ für alle Korkfußböden und Korkoberflächen

Erhältliche Gebindegrößen

- ★ 1 Liter



★ Informieren Sie sich bei Ihrem Parkettleger oder Parketthändler über die IRSA Pflegesets und den IRSA BLITZBOY.

Eigenschaften der Wasserlacke: ★ Mögliche Streifenbildung bei Wasserlacken, bedingt durch thermoplastische Reibungsempfindlichkeit, kann durch richtige Pflege reduziert werden. ★ Wasserlacke entsprechen mit ihren Eigenschaften dem Stand der neuesten Technik. Der Einsatz konventioneller, stark lösemittelhaltiger Siegel ist nur noch in Ausnahmefällen empfehlenswert.

Wichtig: ★ Wenn der Versiegelungsfilm durchgetreten ist, muss geschliffen und neu versiegelt werden. ★ Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Das bedingt, dass kleine Störungen in der Oberfläche auftreten können (z.B. Staubpartikel). Auf die Haltbarkeit des Bodens hat dies keinen Einfluss. ★ Wir empfehlen, in der ersten Woche nach der Neuversiegelung nur trocken zu reinigen und keine Teppiche zu legen. Möbel und andere schwere Gegenstände sollten vorsichtig eingebracht werden. ★ Teppichunterlagen (rutschhemmend), Bürostuhlrollen, Filzgleiter unter Möbel und Stühle müssen für versiegelte Oberflächen geeignet sein. Für Stühle mit Rollen nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden; zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Schutzunterlagen.

Raumklima: ★ Das Raumklima sollte zur Werterhaltung insbesondere des Korkfußbodens und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. +20 °C und ca. 55 % Luftfeuchtigkeit liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung beim Korkparkett gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.

Allgemeines: ★ Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. ★ Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. ★ Mit Erscheinen eines neuen Prospektes verliert der vorherige seine Gültigkeit. 11/04

Ihr Fachhändler/Bodenleger

11/2001 Projektwerbung



IRSA · Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH · D-86489 Deisenhausen



Pflegeanweisung für versiegelte Korkböden.



[Ihre Boden/Schutz/Berater]