



PARAT[®] System

REINIGUNGS- UND
PFLEGEANWEISUNG
FÜR HOLZBÖDEN



HINTERSEER
Parkett seit 1904

Geölte Holzböden

Diese Pflegeanweisung enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig endgeölten, vorgeölten und mit Parat-Ölen bauseitig imprägnierten Holzböden. Bitte unterscheiden Sie zwischen einem geölten und einem geölt/gewachsenen Boden.

PARAT und Floor-Art werkseitig geöltes und vorgeöltes Parkett ist bereits mit einem PARAT-ÖL vorbehandelt oder endbehandelt. Endbehandeltes Parkett sollte nach dem Einbau produktabhängig nur eingepflegt werden. Vorgeöltes Parkett erhält seine Endbehandlung nach dem Einbau. Die Lebensdauer der geölten Oberfläche hängt in hohem Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab. Auf stark frequentierten Flächen, wo mit dem Eintrag von Feuchtigkeit gerechnet werden muss, empfiehlt sich ein häufigeres Nachölen und objektangepasste Pflege. Eine Reinigung oder Pflege darf auf frisch geölten Böden nach frühestens 10 Tagen durchgeführt werden, um ein optimales Trocknen der Öloberfläche zu gewährleisten.

Regelmäßige Reinigung

1. Bitte wählen Sie zuerst aus einer der beiden Reinigungs- und Pflegevarianten.
2. Ein mit PARAT-Ölen behandelter Holzboden kann mit PARAT RP3 Holzbodenseife Natur gereinigt und gepflegt werden oder verwenden Sie PARAT RP1 Universalreiniger zur Reinigung als Wischwasserzusatz und PARAT RP4 Pflegeöl/PARAT RP 5 Pflegeöl Profi als Pflegeprodukt.
3. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein Antistatiktuch oder ein gut ausgewrungenes feuchtes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.
4. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere nicht wasserlösliche kleinere partielle Verschmutzungen mit etwas PARAT RP2 Intensivreiniger in Wasser verdünnt, den Sie auf ein weiches Tuch geben.
5. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und PARAT RP2 Intensivreiniger. Mischungsverhältnis etwa 0,2 Liter PARAT RP2 Intensivreiniger auf ca. 10 Liter Wasser. Nach der Anwendung sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden. Nach dem Einsatz des PARAT RP2 Intensivreinigers wird in den meisten Fällen ein Auffrischen des jeweiligen Grundieröles erforderlich.

Wichtig: Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort um Beschädigungen zu verhindern. Frisch geölte Böden während der ersten 10 Tage nicht feucht reinigen.

Regelmäßige Pflege

Reinigen Sie den Boden gründlich und wischen Sie ihn vollkommen trocken.

Für Endverbraucher und professionelle Anwender:

Zur Pflege wird PARAT RP4 Pflegeöl verwendet, ein wasserbasiertes Pflegeöl, welches einfach und unverdünnt aufgebracht und mit einem Mopp verteilt wird. Das geschieht je nach Bedarf. Bei der Erstanwendung sollte man zweimal einpflegen. Der Verbrauch liegt bei ca. 1 Liter Öl auf 60-80 m². Lassen Sie den Boden ca. 30 Minuten trocknen. Nach 30 Minuten begehbar. Nach 12 Stunden voll belastbar. PARAT RP4 Pflegeöl verwenden sie ebenfalls zur Pflege für Hartwachs geölte Böden.

Für den professionellen Anwender: verwenden Sie PARAT RP5 Pflegeöl PROFI zur Einpflege oder Auffrischung. Tragen Sie das Öl in einer dünnen Schicht auf und polieren sie anschließend mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad. Beachten Sie, dieses Produkt kann sich selbstentzündlich verhalten.

Hinweis: wählen Sie das jeweilige Produkt entsprechend Ihrer Oberfläche und den Auftragsmöglichkeiten aus. Verwenden Sie PARAT RP3 Holzbodenseife zur Reinigung, schaffen Sie damit gleichzeitig einen rückfettenden Pflege-schutzfilm und es bedarf keines Pflegeöls.

Grundreinigen und Auffrischen des Grundieröls

Für den professionellen Anwender:

1. Reinigen Sie stark verschmutzte Böden mit einem grünen oder schwarzen Pad, das mit einer Lösung von PARAT RP2 Intensivreiniger getränkt ist. Arbeiten Sie abschnittsweise auf einer Fläche von jeweils 2 m² und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort. Wischen Sie mit klarem Wasser nach.
2. Falls das Ergebnis unbefriedigend ist, sollte der Boden mit einem Schleifgitter Korn 120 oder feiner gleichmäßig angegittert werden, bis Schmutz und Kratzer entfernt sind, verwenden Sie eine Einscheibenmaschine. Staubsaugen Sie anschließend den Boden.
3. Bringen Sie eine dünne Schicht PARAT RP5 Pflegeöl PROFI auf. 1 Liter reicht für etwa 25-50 m². Verteilen Sie das Öl von nassen, glänzenden, nicht absorbierenden Stellen auf matte, saugende Stellen. Entfernen Sie überschüssiges Öl innerhalb von 30 Minuten mit einem trockenen Tuch.
4. Polieren Sie den Boden innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen von PARAT RP5 Pflegeöl PROFI, damit die Oberfläche eine gleichmäßige Optik erhält. Verwenden Sie hierzu z. B. eine Einscheiben- oder Poliermaschine mit einer trockenen, weichen Polierhaube oder weißem Pad. Beachten Sie dieses Produkt kann sich selbstentzündlich verhalten.
5. Lassen Sie den Boden 16 bis 24 Stunden trocknen.

Grundreinigen und Auffrischen von Hartwachsöl-Oberflächen

Für den professionellen Anwender:

Das Produkt PARAT RP6 Hartwachspflege dient zur Auffrischung von Oberflächen welche mit PARAT Hartwachsöl behandelt wurden. Dieses Produkt schützt die Oberfläche optimal vor Schmutz und Feuchtigkeit. Tragen sie nach der Reinigung und dem Einhalten der Trocknungszeiten PARAT RP6 Hartwachspflege dünn auf die Oberfläche des Holzbodens auf und polieren sie anschließend mit einer Einscheibenmaschine. Der Glanzgrad kann entsprechend der Polierwirkung und der Auswahl des jeweiligen Polierpads eingestellt werden. Dieses Produkt kann ebenfalls zur Endbehandlung oder als zweiter Auftrag auf allen PARAT geölte Oberflächen eingesetzt werden. Bei Altböden zuerst wie oben beschrieben reinigen (PARAT RP2 Intensivreiniger). Bitte verzichten Sie dann auf den Einsatz von Seifen und anderen Wachsen. Die so behandelte Oberfläche erhält sofort Ihren Porenschluss und ein hohes Maß an Feuchtigkeitsschutz.

Tipps: Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in Bereichen mit extremer Abnutzung Schutzmatten unter Stühle mit Rollen. Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. Die optimalen Raumklimatischen Bedingungen betragen etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 35 und 65 % Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert.

Geölte Böden können auch partiell gereinigt und gepflegt werden. Kratzer, Laufstraßen und andere Beschädigungen lassen sich in Teilbereichen wieder. Dabei kann es zu leichten Glanzgrad- oder Farbunterschieden kommen.

Beschädigungen vermeiden:

Das Abdecken frisch geölter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt die Oberfläche und verhindert ein optimales Trocknen des Öles.

Achtung: Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe, welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebändern oder Folien kann es zu Beschädigungen kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste auf der Oberfläche haften. Bitte beachten Sie beim Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter und die Hinweise auf den jeweiligen Gebinden.

Lackierte Holzböden

Diese Pflegeanweisung enthält alle Anleitungen zur Reinigung und Pflege von werkseitig versiegelten und mit PARAT-Lacken bauseitig versiegelten Holzböden.

PARAT und Floor-Art werkseitig lackiertes Parkett wird mit einer sehr strapazierfähigen Versiegelung beschichtet sollte aber vor allem zum Kantenschutz noch einmal bauseitig eingepflegt werden.

Die Lebensdauer der lackierten Oberfläche hängt in hohem Maße von einer ordnungsgemäßen Reinigung und Pflege ab. Auf stark frequentierten Flächen, in Sportbereichen und wo mit dem Eintrag von Feuchtigkeit gerechnet werden muss, empfiehlt sich der Auftrag einer weiteren der Objektart entsprechenden Lackschicht. Bei bauseitigen Neuversiegelungen sollte diese nach Art des Objektes ausgewählt werden. Eine Reinigung oder Pflege darf nach frühestens 3 Tagen durchgeführt werden um ein optimales Trocknen der Versiegelung zu gewährleisten.

Reinigung und Pflege

Regelmäßige Reinigung - Täglich/Wöchentlich: Wohn-/Objekt- und Sportbereich

1. Staubsaugen und/oder wischen Sie den Boden, um Staub und Sand von der Oberfläche zu entfernen. Ein Antistatiktuch oder ein gut ausgewrungenes Tuch eignet sich hervorragend zur Staubentfernung.
2. Entfernen Sie Schmierstreifen und andere kleinere partielle nicht wasserlösliche Verschmutzungen mit etwas PARAT RP2 Intensivreiniger mit Wasser verdünnt, den Sie auf ein weiches Tuch geben.
3. Verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer milden Lösung PARAT RP1 Universalreiniger. Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch, einen Zerstäuber und eine Poliermaschine mit einer rotierenden weichen Polierhaube.
4. Stark verschmutzte Böden reinigen Sie mit einer Lösung aus Wasser und PARAT RP2 Intensivreiniger. Mischungsverhältnis etwa 0,2 Liter PARAT RP2 Intensivreiniger auf ca.10 Liter Wasser. Nach der Anwendung sollte mit klarem Wasser nachgewischt werden.

Regelmäßige Pflege

Wohn- und Objektbereich

Tragen Sie auf den gereinigten Boden eine dünne Schicht verdünnte PARAT RP7 Parkettpflege auf. Verwenden Sie ca. 0,1 Liter PARAT Parkettpflege für 10 Liter Wasser. Arbeiten Sie mit einem gut ausgewrungenen Tuch. In stark frequentierten Bereichen PARAT RP7 Parkettpflege unverdünnt anwenden. Zur Pflege matter und ultramatter Böden PARAT RP8 Parkettpflege verwenden um das matte Erscheinungsbild zu erhalten.

Anwendung nach Glanzgrad: PARAT RP7 Glanz 20-90, PARAT RP8 Glanz 5-20. Beachten sie dass PARAT RP8 nur verdünnt angewendet und nicht poliert werden sollte.

Langzeitpflege/Reinigung

Entfernen Sie altes Fett, Schmutz und Politurrückstände vom Boden mit PARAT RP2 Intensivreiniger. Geben Sie etwa 0,2 Liter PARAT RP2 Intensivreiniger in 10 Liter Wasser mit einer Temperatur von 25° C. Verwenden Sie ein gut ausgewrungenes Tuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang, falls nötig. Wischen Sie den Boden vor der Pflege mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch (nebelfeucht). Anschließend wieder einpflegen mit PARAT RP7 Parkettpflege/PARAT RP8 Parkettpflege.

Wichtig: Böden, die mit PARAT RP7 Parkettpflege gepflegt und anschließend poliert werden, können ihre Eigenschaften in Glanzgrad und Rutschfestigkeit ändern. Arbeiten Sie beim Reinigen mit möglichst wenig Wasser. Wringen Sie die Tücher gut aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort um Beschädigungen zu verhindern. Frisch lackierte Böden während der ersten 3 Tage nicht feucht reinigen. Böden, die mit Wachs oder Polish eingepflegt wurden, müssen vor dem Neulackieren maschinell abgeschliffen und entstaubt werden. Um eine optimale Haftung neuer Oberflächen zu gewährleisten ist eine Haftungsprüfung auf Altböden empfehlenswert.

Tipps: Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen verhindern Kratzer, wenn die Möbel verschoben werden. Legen Sie in Bereichen mit extremer Abnutzung Schutzmatten unter Stühle mit Rollen. Große Fußabstreifer an den Außeneingängen verhindern, dass Sand und Feuchtigkeit eingetragen werden und den Boden beschädigen. Die optimalen raumklimatischen Bedingungen betragen etwa 20 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 35 und 65 %. Luftbefeuchter sind bei zu trockenem Klima empfehlenswert.

Beschädigungen vermeiden

Das Abdecken frisch lackierter Holzböden mit Folie oder anderen diffusionshemmenden Materialien beschädigt die Oberfläche und schränkt das Haftvermögen des Lackes ein.

Achtung: Klebestreifen oder Werbefolien besitzen meist Klebstoffe welche selbst bei niedrigen Temperaturen eine hohe Klebkraft entwickeln können. Beim Entfernen von Klebebänder oder Folien kann es zu Beschädigungen oder zum Abreißen des Lackes kommen oder es bleiben schwer zu entfernende Klebstoffreste auf der Oberfläche haften. Wellpappe oder ähnliche strukturierte Materialien sollten ebenfalls zum Schutz des Bodens vermieden werden da zu Abdruckspuren kommen kann. Frisch erstellte Oberflächen reagieren in der ersten Zeit verstärkt auf den Einfluss von UV-Einstrahlung, ein nur teilweises Abdecken oder das Auslegen von Teppichen kann zu Farbunterschieden führen.

Bitte beachten Sie beim Aufbringen neuer Oberflächen sowie beim Reinigen und Pflegen die Produktdatenblätter und die Hinweise auf den jeweiligen Gebinden.

Überblick PARAT RP Produkte zur Reinigung und Pflege

| | |
|-------------------------------------|--|
| PARAT RP1 Universalreiniger | Zur Reinigung geölter und lackierter Holzoberflächen (Wischwasserzusatz) |
| PARAT RP2 Intensivreiniger | Zur Intensivreinigung geölter und lackierter Oberflächen (Wischwasserzusatz) |
| PARAT RP3 Holzbodenseife | Zur Reinigung und Pflege geölter Oberflächen (Wischwasserzusatz) |
| PARAT RP4 Pflegeöl | Zur Pflege geölter und geölt/gewachster Oberflächen (Anwendung pur mit Mopp oder Poliermaschine für die tägliche Pflege) |
| PARAT RP5 Pflegeöl Profi | Zur Intensivpflege von Holzoberflächen, welche mit einem Hartöl behandelt wurden (Anwendung unverdünnt mit Poliermaschine, partiell mit Tuch oder Schwamm – Überschüsse entfernen) |
| PARAT RP6 Pflegeöl/Wachs | Zur Intensivpflege geölt/gewachster Oberflächen (Anwendung unverdünnt mit Poliermaschine, partiell mit Tuch oder Schwamm – Überschüsse entfernen) |
| PARAT RP7 Parkettpflege | Zur Pflege für seidenglänzend/glänzend lackierte Oberflächen (als Wischwasserzusatz oder unverdünnt mit anschließendem Polieren) |
| PARAT RP8 Parkettpflege Matt | Zur Pflege ultramatt/matt lackierter Oberflächen (Wischwasserzusatz) |



PARAT® System

Technische Änderungen vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung verlieren vorherige Anweisungen ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.