



RZ Parkett Refresher

Rutschhemmende Pflegeemulsion mit rückfettender Wirkung für alle geölten Parkett-, Holz- und Korkböden

Produktbeschreibung:

Rutschhemmende Pflegeemulsion für die regelmäßige Anwendung auf allen geölten und gewachsenen Parkett-, Holz- und Korkböden. Verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der geölten, bzw. gewachsenen Oberfläche.

Geeignet für:

► Geölte Parkett-, Holz- und Korkböden



Technische Daten:

Gebindeart	Flasche (PE)
Liefergröße	800 ml
Lagerfähigkeit	24 Monate
Mischungsverhältnis	1:20, entspricht: 400 ml auf 8 Liter Wasser
Reichweite	80 m ²
Verarbeitungstemperatur	18-25 °C 65% rel. Luftfeuchte
pH-Wert	8

Vorbereitung:

Den Boden vor der Anwendung, z.B. mit einem Staubsauger von groben Verunreinigungen, Schmutz und Staub befreien. Bei starker Verschmutzung eine Grundreinigung mit RZ Neutralreiniger durchführen.

Verarbeitung:

1. RZ Parkett Refresher ca. 1:20 mit Wasser verdünnen (das entspricht 400 ml RZ Parkett Refresher auf 8 Liter Wasser).
2. Mit dem RZ Feinfasermopp gleichmäßig feucht in einer Arbeitsrichtung wischen. Bei starker Vergrauung der Oberfläche die Konzentration ggf. erhöhen, bis unverdünnt anwenden.
3. Im Anschluß die Fläche ausreichend trocknen lassen.

Wichtige Hinweise:

- Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- Flecken und Absatzstriche können mit RZ Neutralreiniger bei Verwendung eines Tuches oder kratzfreiem weißem Pad entfernt werden.
- Die regelmäßige Pflege mit RZ Parkett Refresher verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der geölten und gewachsenen Oberfläche.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- Rückfettende Wirkung
- Nachhaltiger Pflegeschutz
- Verlängert die Intervalle für die erneute Grundreinigung und Nachölen
- Rutschhemmend und trittfest
- Wirkt antistatisch

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

Stand: 13.05.2016

