

SANTORIN – Pflegeöl

Anwendungsbereich:	SANTORIN-Pflegeöl eignet sich für alle geölten und gewachsenen Flächen wie z.B. Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, um die Ausbildung von Laufspuren zu verhindern, auch für Möbel.
Eigenschaften:	SANTORIN-Pflegeöl ist ein hochwertiges Produkt zur Pflege und Werterhaltung aller geölten und gewachsenen Oberflächen im Innenbereich. Die offene, poröse, seidenmatte, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche ist weitestgehend vergilbungsfrei. Geprüft nach DIN EN 71 Teil III
Zusammensetzung:	Ricinen-Naturharz-Verkochung, Naturharz-Ester, Holzöl-Standöl, Kaolin, Zinkcarbonat, Tonerde, Mikrowachs, Isoparaffine, Kieselsäure, Mineralpigmente, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/l Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010)
Verdünnung:	Verarbeitungsfertig eingestellt
Verarbeitung:	Mit kurzflorigem Bodenwischer (Mopp), Schwammleiste oder Pinsel
Verbrauch/Ergiebigkeit:	Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 30 – 40 ml / m ² , Ergiebigkeit 25 – 33 m ² / Liter. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.
Trockenzeit:	SANTORIN-Pflegeöl ist nach 6 – 12 Stunden (20 °C / 50 – 55 % relative Luftfeuchtigkeit) trocken und überarbeitbar. Fußböden sind nach 1 Tag vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchbarkeit nach ca. 7 Tagen.
Gefahrenhinweise:	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweise:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst <u>Selbstentzündungsgefahr</u> aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Entsorgung:	Gebinde pinselrein entleeren und dann gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgen. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel für flüssige Produktreste EAK 08 01 02 GISCODE: Ö 60
Lagerung:	Kühl, trocken. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Bei angebrochenen Gebinden Hautbildung möglich. Die Haut vor erneutem Gebrauch entfernen.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.
Gebinde:	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l

Stand Juli 2015

Vertrieb	A. Gradmann Handels GmbH Farbenmarkt, Farbengroßhandel Carl-Benz-Str. 8 78467 Konstanz Tel. 07531-55566, Fax. 07531-57054 www.gradmann.de
----------	--

Verarbeitungshinweise

SANTORIN – Pflegeöl

Vorbereitung: Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %) schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit SANTORIN-Reiniger (nebelfeucht wischen). Boden gut trocknen lassen. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muß mind. 16 °C betragen.

Verarbeitung: SANTORIN-Pflegeöl wird dünn und gleichmäßig aufgetragen. Stark abgetragene, abgelaufene, magere Oberflächen müssen mit Pflegeöl ein zweites Mal behandelt werden.

Profi-Ölwäsche: Flächen sauber fegen, großzügig SANTORIN-Pflegeöl auftragen und mit Einscheibenschleifmaschine und grünem oder schwarzem Pad naß verarbeiten. Sollen raue Böden wieder glatt und nachgedunkelte wieder heller werden, mit Schleifgitter K180-K120 verarbeiten. Das verschmutzte Öl sorgsam abnehmen (Gummirakel) und entsorgen. Fläche mit weißem Pad und ggf. wenig SANTORIN-Pflege-Öl schlierenfrei abpolieren.

Für Möbel: Pflegeöl auftragen und mit Schleifvlies in die Fläche einarbeiten, nach 10 min Überstände mit saugfähigem Tuch schlierenfrei abpolieren.

Hinweise: Vorversuch durchführen, VOB beachten!
Produkt vor der Verarbeitung gut aufschütteln bzw. aufrühren!
Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen, sonst Geruchsbelästigung möglich.

Vertrieb

A. Gradmann Handels GmbH
Farbenmarkt, Farbengroßhandel
Carl-Benz-Str. 8
78467 Konstanz
Tel. 07531-55566, Fax. 07531-57054
www.gradmann.de