

Rolot 605

DE

Autogen-
Schweißstäbe

GB

Gas-welding rods

FR

Métal d'apport
Acier Cuivré

20x




Ø 1,5 x 333 mm

METALLISCHE
VERBINDUNGEN
Eisen, üblicher Stahl und
Stahlguß

METALLIC
COMPOUNDS
iron, standard steel and
cast steel

FER - ACIER

Kein zusätzliches Flußmittel
benötigt,
No additional flux required,
Ne nécessite pas de décapant



geriete Stähle - Zugfestigkeit: 420 N/mm².

steel - tensile strength: N/mm².

ourants - ferromerie, petite menuiserie metallique - carrosserie
s fumes. Travailler toujours avec des lunettes et des gants.

підган и ниско першави цюлави - шокт на онер- 420 N/mm²

legovane a nizkolagovane oceli - pevnost v tahu: 420 N/mm²

traskstyrke: 420 N/mm²

ritud ferastale - fæmbelegus: 420 N/mm²

no aleados y poco aleados, resistencia a la traccion: N/mm²

la ja nukkasestessia terakia varten - vetolujuus: 420 N/mm²

проулакс - уа кулулкс хулис кюуруа куу хулулкс пе луха

anje nelegiranih i niskolegiranih celika - vlačne čvrstoće: 420 N/mm²

HU

IS

IT

LI

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RU

SE

Autogén hegesztőpálcák - kivétel az acsany ötvözesu acélokhoz - húzószilárdság: 420 N/mm²

Logsdutvur ur öblöndudu stáli - sivalur - fyrir öblandað og litu? blandad stál - togfesta: 420 N/mm²

Barre per saldatura autogena in acciaio non legati e basso legati, resistenza a trazione: 420 N/mm²

Suvirimo autogenu izdeles is nelegiroto plieno - apvalios - skintos nelegiruotam arba mazai legiruotam plienui - tempimo stiprumas: 420 N/mm²

Autogēnas metināšanas stabi no neskausējama tērauda - apcāli - neskausējamam un zema sakausējuma tēraudiem - stiprības stiprība: 420 N/mm²

Autogeen-lasstaven uit niet gelegeerd staal - rond - voor niet en laag gelegeerd staal - trekvastheid: 420 N/mm²

Autogen-sveisesstaver av ullegert stål - rund - for ullegerte og lavlegerte ståltyper - strekkfasthet: 420 N/mm²

Paleczki do spawania autogenicznego ze stali niestopowej - okrągłe - do stali niestopowych i niskostopowych - wytrzymałość na rozciąganie: 420 N/mm²

Barras de soldadura em autogéneo de aço não ligado - redondo - para aços não ligados e de baixa liga - resistência à tracção: 420 N/mm²

Bare pentru sudura autogena din oțel nealiat - rotunde - pentru oțeluri nealiate și slab aliate - rezistența la tracțiune: 420 N/mm²

RU: Сварочные прутки для газовой сварки из нелегированной стали - прочность на растяжение: 420 Н/мм²

Autogen-svetsstavar, av olegerat stål - runda - för olegerat och låglegerat stål - dragstyrka: 420 N/mm²

SI

SK

TR

Palčice za avtojeno, varjenje iz nelegiranega jekla - okroglo - za nelegirana in nizko legirana jekla - natezna trdnost: 420 N/mm²

Týčinky na zvaranie plamenom z nelegovanej ocele - kruhové - na legované a nízkolegované ocele - pevnost v tahu: 420 N/mm²

Alaşimsız çelikten otjen kaynak cubukları, yuvanlık, alasmılamamıs ve az alasmılamamıs çelikler için, gerilme mukavemeti: 420 N/mm²

Art. Nr. 035605



ROTHENBERGER Industrial GmbH

Sodener Str. 47, D-65779 Kelheim-Fischbach

Tel. +49 (0)9105 9891 - 0

Email: info-diy@rothenberger.com

www.rothenbergerindustrial.com




**METALLISCHE
VERBINDUNGEN**
Eisen, üblicher Stahl und
Stahlguß

**METALLIC
COMPOUNDS**
Iron, standard steel and
cast steel

FER - ACIER

Kein zusätzliches Flußmittel
benötigt,
No additional flux required,
Ne nécessite pas de décapant



- DE** Autogen-Schweißstäbe aus unlegiertem Stahl - rund - für unlegierte und niedrig legierte Stähle - Zugfestigkeit: 420 N mm² in
- GB** Gas-welding rods made from plain carbon steel - round - for non-alloy and low-alloy steel - tensile strength: N mm²
- FR** Métal d'apport Acier Cuiwré, assemblage et réparation de pièces en fer et acier courants : ferronnerie, petite menuiserie métallique, carrosserie. Précautions d'emploi : Conserver ce produit hors de portée des enfants. Ne pas respirer les fumées. Travailler toujours avec des lunettes et des gants.
- BG** Пръчки за автогенно заваряване от неалюиран стоманен пръчник с висока якост на опън - 420 N mm²
- CZ** Svarovací dráty pro svarování autogene z nelegované oceli - kulaté - pro nelegované a nízkolegované oceli - pevnost v tahu: 420 N mm²
- DK** Autogen-svejestænger af ulæget stål - rund - til ulæget og svagt læget stål - trækstyrke: 420 N mm²
- EE** Legeermata terasest autogen-keevitusvarid - ümarad - legeermata ja vahelogeermata terasest - tõmbetugevus: 420 N mm²
- ES** Varillas de soldadura autógenas de acero no aleado - redondas - para aceros no aleados y poco aleados, resistencia a la tracción: N mm²
- FI** Kaasuhitsaussauvat seostamattomasta teräksestä - pyöreä - seostamattomia ja määkaseostaisia teräksiä varten - vetolujuus: 420 N mm²
- GR** Αυτογενείς ροβίδες ηλεκτρονυγκόλλησης από χαλύβες χωρίς κράτα - στρογγυλές - για χαλύβες χωρίς κράτα και χαλύβες με λίγο κράτα - σφαιρική όσφυ: 420 N mm²
- HR** Žice za autogeno zavarivanje od nelegiranog čelika - okruglog presjeka - za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranog čelika - vlačna čvrstoća: 420 N mm²

- HU** Autogén hegesztőpálcák ötvöztelen acélból - kerek - ötvöztelen és alacsony ötvöztetésű acélokhoz - húzószilárdság: 420 N mm²
- IS** Logsuðuvir úr oblanduðu stáli - sávalur - fyrir blandad og líti? blandad stál - lögilesta: 420 N mm²
- IT** Barre per saldatura autogena in acciaio non legato per acciai non legati e basso legati, resistenza a trazione: 420 N mm²
- LT** Suvirinimo autogenu lazdės iš nelegiuoto plieno - apvalios - skirtingos nelegiuotam arba mažai legiuotam plienui - tempimo stipriaba: 420 N mm²
- LV** Autogēnas metināšanas stabi no nesausējama tērauda - apaļi - nesausējamam un zema sāksējuma tēraudiem - stiprības stiprība: 420 N mm²
- NL** Autogeen-lasstaven uit niet gelegeerd staal - rond - voor niet en laag gelegeerd staal - trekvastheid: 420 N mm²
- NO** Autogeen-sveistæver av ulæget stål - rund - for ulæget og lavlegerte ståltyper - strekkfasthet: 420 N mm²
- PL** Paleczki do spawania autogenicznego ze stali niespawowej - okrągłe - do stali niespawowych i niskostopowych - wytrzymałość na rozciąganie: 420 N mm²
- PT** Barras de soldadura em autogeneo de aço não ligado - redondo - para aços não ligados e de baixa liga - resistência a tracção: 420 N mm²
- RO** Barre pentru sudură autogenă din oțel nealiat - rotunde - pentru oțeluri nealiat și slab aliate - rezistență la tracțiune: 420 N mm²
- RU** Сварочные прутки для газовой сварки из нелегированной стали - круглые - для нелегированной и низколегированной стали - прочность на растяжение: 420 N mm²
- SE** Autogen-svetsstavar, av olägrat stål - runda - för olägrat och låglägrat stål - dragstyrka: 420 N mm²