

Roweld 711

- DE** Universal Stabelektroden
- GB** General purpose pencil electrodes
- FR** Electrodes Acier Rutile Universelle

5x

85-140 A


DIN 1913 Eti VIII bs/443/12

Ø 3,25 x 350 mm

EISEN - STAHL
Arbeiten in allen Positionen.
Schweißbare Materialstärke
ca. 3 - 7 mm.

IRON - STEEL
Work in any position.
Weldable thickness between
3 and 7 mm.

FER - ACIER
Travaux en toutes positions.
Epaisseur soudable entre
3 et 7 mm.



IT Elektrod "Universal" od žesta. Sadržava az arco. montažo i pranje su feru e acciaio basso-velgo con uno spessore di 3 - 7 mm. Tensione di accensione: 45 V. Resistenza alla trazione: 440 - 520 N/mm². Allungamento: min. 24%.
LI Universalis elektrodai iš rutilų padengto plieno. Lankinis surinimas, gelzidis ir mazi legiruoto plieno surinkimas. Išaugimas. Medžiagos storis maždaug 3-7 mm. Uždegimo temperatūra: 45 V. Atsparumas tempimui: 440-520 N/mm².
LV Universāli elektrodai. Kas iegratīvoši no tēraudā ar rutīli pārklājumu. Dzēzts un mazgājama tēraudā loka metālsāra. montāža remonts. Materiāla biezums apm. 3-7 mm. Audeģšanas spriegums: 45V. Slēpes stiprība: 440 - 520 N/mm².
NO Universal stabelektrodes. Universell stabelektroden Ø 2 mm. L 300 mm. Boodlassen. montage reparatie op jern en laaggeleerd staal met een dikte tussen 3 en 7 mm. Ontstekingspanning 45 V. Trekbestendigheid: 440 - 520 N/mm². Rekking: min. 24%.
NL "Universal" stabelektroder. Lyubusvayeniye. montirovaniye reparatsii av jern og lavlegert staal med en tykkelse pa 3 - 7 mm. Onstspenning 45V. Snekstyrke: 440 - 520 N/mm². Ekspansjon: min. 24%.
PT Electrodo "Universal" em barra. Soldadura por arco electrico. montagem reparação em ferro e aço de baixa liga com uma espessura de 3 - 7 mm. Tensão de ignição: 45V. Resistência à tração: 440 - 520 N/mm². Alongamento: min. 24%.
PL Elektrody przełowe "Universal". Spawanie łukowe. montaż naprawa na robocie i stali niskostopowej o grubości 3 - 7 mm. Napiecie zaplonu: 45 V. Wytrzymałosc na rozciąganie: 440-520 N/mm². Wydłużenie: min. 24%.
RU Elektrody "Universal" tip bara. Sudura cu arc. Montarea repararea pe fer si aliaje redus de 3 - 7 mm. Tensiune de aprindere: 45V. Rezistentia la intindere: 440 - 520 N/mm². Intindere: min. 24%.
SK Стрелковые электроды "Universal". Дуговой способ. монтаж/ремонти на железе и низко легированной стали толщиной 3 - 7 мм. Напряжение зажигания: 45V. Прочность при растяжении: 440-520 Н/мм². Растяжение: min. 24%.
SE "Universal" stabelektroder. Bågsvetsning. montering & reparation av jern och låglegerat stål med en tjocklek på 3 - 7 mm. Tändspänning: 45V. Draghållstyrke: 440-520 N/mm². Tjörning: min. 24%.
SI "Univerzalne" palice elektrode. Ovocno varjenje. montaža popravilo na železu in nizko legirani jeklini, debelini 3 - 7 mm. Vzpostavitev napetosti: 45V. Naležna trdnost: 440 - 520 N/mm². Raztezanje: min. 24%.
SR Univerzalne elektrode z ocnele s porocnom vrstvom z rutilom. Oblokovno zvaranje. montaža oprava zeleza a nizko legovanog ocne. Hrubka materijali približno 3 - 7 mm. Zapalovacie napetie: 45V. Pevnost v tahu: 440 - 520 N/mm². Protezanje: Min. 24%.
TR "Çok amaçlı" çubuk elektrotları. Ark kaynağı. 3 - 7 mm kalınlığındaki demir ve döküm alaşımları için uzatma montajı ve onarım. Alevlenme gerilimi: 45V. Çekme mukavemeti: 440 - 520 N/mm². Genleşme: En az %24.

IT Elektrod "Universal" od žesta. Sadržava az arco. montažo i pranje su feru e acciaio basso-velgo con uno spessore di 3 - 7 mm. Tensione di accensione: 45 V. Resistenza alla trazione: 440 - 520 N/mm². Allungamento: min. 24%.
LI Universalis elektrodai iš rutilų padengto plieno. Lankinis surinimas, gelzidis ir mazi legiruoto plieno surinkimas. Išaugimas. Medžiagos storis maždaug 3-7 mm. Uždegimo temperatūra: 45 V. Atsparumas tempimui: 440-520 N/mm².
LV Universāli elektrodai. Kas iegratīvoši no tēraudā ar rutīli pārklājumu. Dzēzts un mazgājama tēraudā loka metālsāra. montāža remonts. Materiāla biezums apm. 3-7 mm. Audeģšanas spriegums: 45V. Slēpes stiprība: 440 - 520 N/mm².
NO Universal stabelektrodes. Universell stabelektroden Ø 2 mm. L 300 mm. Boodlassen. montage reparatie op jern en laaggeleerd staal met een dikte tussen 3 en 7 mm. Ontstekingspanning 45 V. Trekbestendigheid: 440 - 520 N/mm². Rekking: min. 24%.
NL "Universal" stabelektroder. Lyubusvayeniye. montirovaniye reparatsii av jern og lavlegert staal med en tykkelse pa 3 - 7 mm. Onstspenning 45V. Snekstyrke: 440 - 520 N/mm². Ekspansjon: min. 24%.
PT Electrodo "Universal" em barra. Soldadura por arco electrico. montagem reparação em ferro e aço de baixa liga com uma espessura de 3 - 7 mm. Tensão de ignição: 45V. Resistência à tração: 440 - 520 N/mm². Alongamento: min. 24%.
PL Elektrody przełowe "Universal". Spawanie łukowe. montaż naprawa na robocie i stali niskostopowej o grubości 3 - 7 mm. Napiecie zaplonu: 45 V. Wytrzymałosc na rozciąganie: 440-520 N/mm². Wydłużenie: min. 24%.
RU Elektrody "Universal" tip bara. Sudura cu arc. Montarea repararea pe fer si aliaje redus de 3 - 7 mm. Tensiune de aprindere: 45V. Rezistentia la intindere: 440 - 520 N/mm². Intindere: min. 24%.
SK Стрелковые электроды "Universal". Дуговой способ. монтаж/ремонти на железе и низко легированной стали толщиной 3 - 7 мм. Напряжение зажигания: 45V. Прочность при растяжении: 440-520 Н/мм². Растяжение: min. 24%.
SE "Universal" stabelektroder. Bågsvetsning. montering & reparation av jern och låglegerat stål med en tjocklek på 3 - 7 mm. Tändspänning: 45V. Draghållstyrke: 440-520 N/mm². Tjörning: min. 24%.
SI "Univerzalne" palice elektrode. Ovocno varjenje. montaža popravilo na železu in nizko legirani jeklini, debelini 3 - 7 mm. Vzpostavitev napetosti: 45V. Naležna trdnost: 440 - 520 N/mm². Raztezanje: min. 24%.
SR Univerzalne elektrode z ocnele s porocnom vrstvom z rutilom. Oblokovno zvaranje. montaža oprava zeleza a nizko legovanog ocne. Hrubka materijali približno 3 - 7 mm. Zapalovacie napetie: 45V. Pevnost v tahu: 440 - 520 N/mm². Protezanje: Min. 24%.
TR "Çok amaçlı" çubuk elektrotları. Ark kaynağı. 3 - 7 mm kalınlığındaki demir ve döküm alaşımları için uzatma montajı ve onarım. Alevlenme gerilimi: 45V. Çekme mukavemeti: 440 - 520 N/mm². Genleşme: En az %24.



Art. Nr. 035711

ROTHENBERGER Industrial GmbH
Sodener Str. 47, D-65779 Kelheim-Fischbach
Tel.: +49 (0)6195 9981 - 0
Email: info-diy@rothenberger.com
www.rothenbergerindustrial.com

