TCL VoxIN Serie Split Klimaanlage

Modellbezeichnung			TAC-09CHSD/UG11V3B	TAC-12CHSD/UG11V3B	TAC-09CHSD/UG11V3A	TAC-12CHSD/UG11V3A	TAC-18CHSD/UG11V3A	TAC-24CHSD/UG11V3A
Hauptspezifikationen								
Kühlung	Deklarierte Kühlleistung (min.–max.)	**W**	2720(940~3810)	3580(1000~4000)	2680(940~3810)	3580(1000~4000)	5260(1250~6000)	7030(1830~7420)
	Pdesignc	**W**	2700	3500	2600	3500	5200	7000
	Kühlleistungsaufnahme	**W**	530(240~1500)	792(290~1500)	679(240~1360)	1063(290~1500)	1421(330~2360)	1900(410~2800)
	Kühlbetriebsstrom	**A**	2.9(1.2~9.0)	3.6(1.5~9.0)	3.1(1.2~7.5)	4.9(1.5~9.0)	6.5(1.7~12.0)	8.5(2.3~15.5)
Heizung	Deklarierte Heizleistung (min.–max.)	**W**	3550(940~4300)	3900(1000~4500)	3350(940~4230)	3900(1000~4500)	5600(1250~6800)	7120(1850~7960)
	Pdesignh Durchschnitt	**W**	2600	2600	2400	2500	4200	5300
	Heizleistungsaufnahme (min.–max.)	**W**	840(240~1830)	944(290~1830)	857(240~1656)	974(290~1830)	1407(340~2750)	1795(420~3000)
	Heizbetriebsstrom (min.–max.)	**A**	3.8(1.2~10.0)	4.6(1.5~10.0)	3.8(1.2~8.0)	4.1(1.5~10.0)	6.4(1.7~13.2)	8.2(2.3~15.5)
Leistung								
	EER deklariert		5.13	4.52	3.94	3.36	3.7	3.7
	SEER deklariert		9.7	9.4	8.5	8.5	8.5	8.5
	Energieeffizienzklasse – Kühlen		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	COP deklariert		4.22	4.13	3.90	4.00	3.98	3.96
	SCOP Durchschnitt deklariert		5.1	5.1	4.6	4.7	4.6	4.7
	Energieeffizienzklasse – Durchschnitt		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	Außenbetriebstemperaturbereich	**°C**	Kühlen:-15~53 Heizen:-30~30	Kühlen:-15~53 Heizen:-30~30	Kühlen:15~53 Heizen:-25~30	Kühlen:15~53 Heizen:-25~30	Kühlen:15~53 Heizen:-25~30	Kühlen:15~53 Heizen:-25~30
	Entfeuchtungsleistung	**L/h**	1.2	1.5	1.2	1.5	1.8	2
	Schallleistung innen (s/h/m/l/mute)	**dB(A)**	56/50/42/36/33	56/50/42/36/33	54/50/44/35/29	54/50/44/35/29	57/51/43/37/33	60/54/47/40/36
	Schallleistung außen	**dB(A)**	64	64	62	63	65	68
	Schalldruck innen (s/h/m/l/mute)	**dB(A)**	46/42/36/30/28	46/42/36/30/28	44/41/34/25/19	44/41/34/25/19	47/42/33/27/23	50/44/37/30/26
	Schalldruck außen	**dB(A)**	53	53	52	53	55	58
	Produktabmessungen (B x H x T)	**mm**	909x305x209	909x305x209	808x305x209	808x305x209	909x305x209	1096x333x222
	Produktgewicht	**kg**	10.4	10.4	9.7	9.7	10	14.2
	Verpackungsabmessungen (B x H x T)	**mm**	981x375x275	981x375x275	880x375x275	880x375x275	981x375x275	1165x405x295
	Verpackungsgewicht	**kg**	13.2	13.2	12.2	12.2	13	17.2
	Produktabmessungen (B x H x T)	**mm**	853x602x349	853x602x349	787x498x290	810x549x305	927x699x380	978x803x421
	Produktgewicht	**kg**	30.5	30.5	22	24	38	45
	Verpackungsabmessungen (B x H x T)	**mm**	890x628x385	890x628x385	818x520x325	835x575x328	960x732x430	1022x835x480
	Verpackungsgewicht	**kg**	32.5	32.5	24	26	41	48
Kältemittel und Anschlüsse								
	Kältemitteltyp / Füllmenge / GWP / CO■-Äquivalent		R32/0.85kg/675 /0.574tonnes	R32/0.85kg/675 /0.574tonnes	R32/0.57kg/675 /0.385tonnes	R32/0.60kg/675 /0.405tonnes	R32/0.87kg/675 /0.588tonnes	R32/1.27kg/675 /0.858tonnes
	Stromversorgung		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
	Verbindungsleitung (Adern x Querschnitt)		4x0.75mm	4x0.75mm	4x0.75mm	4x0.75mm	4x0.75mm	4x0.75mm
	Standard-Rohrleitungslänge	**m**	5	5	5	5	5	5
	Zusätzliche Kältemittelfüllung	**g/m**	15	15	15	15	25	25
	Max. Höhendifferenz	**m**	10	10	10	10	10	10
	Gasanschlussleitung	**Zoll**	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Flüssigkeitsanschlussleitung	**Zoll**	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"