

MULTI

INNENGERÄT MIT MEHREREN KASSETTEN



Turbo Modus

Durch Anpassen der Lüftergeschwindigkeit im Turbomodus. Es sorgt für einen Luftstrom in jede Ecke des Raums.



Energiesparmodus

Sparmodus, abhängig von der Umgebung und der eingestellten Temperatur. Durch Steuerung der Einstelltemperatur und Lüftergeschwindigkeit sowie Kompressorfrequenz durch Anpassen. Es spart Energie.



Automatischer Neustart

Nach einem Stromausfall, setzt den Betrieb mit den letzten Einstellwerten fort



Leiser Betrieb

Das Rauschen ist mit 22 dB [Minimum] sehr niedrig.



Kindersicherung

Wenn diese Funktion aktiviert ist. Die Tasten der Fernbedienung und des Produkts werden passiv und das Erteilen von Befehlen wird verhindert.



Wi-Fi Steuerung [Standard]

Ohne sich im zu klimatisierenden Bereich aufhalten zu müssen. Damit können Sie das Produkt von allen mobilen Geräten aus steuern.



Leiser Betrieb



Turbo Lüfter



Energiesparmodus



Ghost Display



Anzeige an / aus
Schalter



Klappenspeicher



Verwendung
Mit Notruftaste



Automatischer
Neustart



Zeitprogrammierung



Abkühlung Bei
-15°C



Heizung Bei
-15°C



Automatische
Fehleranalyse



Schlafmodus



Kindersicherung



Technische Spezifikationen					
Modell Set Code		-	HNT-MC09VMTC/S	HNT-MC12VMTC/S	HNT-MC18VMTC/S
Modellcode des Innengeräts		-	HNT-MC09VMTC/I	HNT-MC12VMTC/I	HNT-MC18VMTC/I
Panel-Modellcode		-	PNL-C01	PNL-C01	PNL-C01
Kontrolltyp		-	Fernbedienung + Kabelsteuerung	Fernbedienung + Kabelsteuerung	Fernbedienung + Kabelsteuerung
Interne Ablaufpumpe		Ja/ Nein	Ja (Standard)	Ja (Standard)	Ja (Standard)
Kühlkapazität		bTU/h	9.000	12.000	18.000
		W	2.638	3.517	5.275
Heizleistung		bTU/h	9.500	13.500	19.600
		W	2.784	3.956	5.744
Toninformationen					
Schallleistungspegel		Hoch/ niedrig	dB(A)	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2
Schalldruckpegel		Hoch/ Mittel/ Niedrig	dB(A)	52 / 49 / 46	56 / 52 / 49
Lüfterinformationen					
Lüftertyp		-	Centrifugal Fan	Centrifugal Fan	Centrifugal Fan
Luftzirkulation		Kühlen/ erhitzen	m³/h	500	600
				800	
Elektrische Informationen					
Stromversorgung / Netz		Volt, Hz, Ph	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Betriebsspannungsbereich		V	198-264	198-264	198-264
Betriebsstrom	Kühlung	A	0,15	0,17	0,18
	Heizung	A	0,15	0,17	0,18
Energieverbrauch	Kühlung	W	35	37	40
	Heizung	W	35	37	40
Informationen zur Sanitärinstallation für Fortgeschrittene					
Zwischeninstallationskabel		Menge x Querschnitt	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²
Kältemittelrohr	Gas	Inche - (mm)	3/8" - (Ø9.52)	3/8" - (Ø9.52)	3/8" - (Ø9.52)
	Flüssig	Inche - (mm)	1/4" - (Ø6.35)	1/4" - (Ø6.35)	1/4" - (Ø6.35)
Maximale Rohrlänge zwischen Innen- und Außengerät		m	15	15	15
Maximaler Pegelunterschied zwischen Innen- und Außengerät		m	10	10	10
Mittlere Installationslänge, die keine Gasbefüllung erfordert		m	5	5	5
Zusätzliche Kältemittelmenge		Gramm / Metrer	15g/m	15g/m	15g/m
Kältemitteltyp		-	R32	R32	R32
Andere Informationen					
Einsatzgebiet		Minimum ~ Maximal	m²	9-16	14-22
Nettoabmessungen		Breite x Höhe x Tiefe	mm	574×250×574	574×250×574
Nettogewicht			kg	20	20
Verpackungsabmessungen		Breite x Höhe x Tiefe	mm	725×330×725	725×330×725
Bruttogewicht			kg	24	24
Nettoabmessungen des Panels		Breite x Höhe x Tiefe	mm	660×30×660	660×30×660
Nettogewicht des Panels			kg	2,5	2,5
Abmessungen der Panelverpackung		Breite x Höhe x Tiefe	mm	745×100×745	745×100×745
Bruttogewicht der Platte			kg	4,5	4,5

"Messbedingungen: Kühlen im Innenbereich 27 °C TK / 19 °C FK, Kühlen im Außenbereich 35 °C TK / 24 °C FK, Heizen im Innenbereich 20 °C TK, Heizen im Freien 7 °C FK. [KT: Trockenkugel; YT: Nasskugel] [EER- und COP-Werte werden gemäß EN 14511 berechnet, SEER- und SCOP-Werte werden gemäß EN 14825-Messstandards berechnet]."

