

MULTI

KANAL FUNKTION



Turbo Modus

Durch Anpassen der Lüftergeschwindigkeit im Turbomodus. Es sorgt für einen Luftstrom in jede Ecke des Raums.



Automatische Fehleranalyse

Eventuell auftretende Störungen am Produkt werden mit Fehlercodes auf dem Bildschirm angezeigt. Verbraucher und Servicepersonal können die Fehlerursache leicht finden.



Energiesparmodus

Sparmodus, abhängig von der Umgebung und der eingestellten Temperatur, durch Steuerung der eingestellten Temperatur und Anpassung der Lüftergeschwindigkeit sowie der Kompressorfrequenz. Es spart Energie.



Automatischer Neustart

Nach einem Stromausfall, Es setzt seinen Betrieb mit den letzten Einstellwerten fort.



Leiser Betrieb

Das Rauschen ist mit 22 dB (am niedrigsten) sehr gering.



Kindersicherung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Tasten der Fernbedienung und des Produkts passiv und das Erteilen von Befehlen wird verhindert.



Leiser Betrieb



Turbo Lüfter



Energiesparmodus



Anzeige an / aus
Schalter



Verwendung Mit
Notruffaste



Automatischer
Neustart



Zeitprogrammierung



Abkühlung Bei
-15°C



Heizung Bei
-15°C



Doppelter
Wasserablauf



Automatische
Fehleranalyse



Schlafmodus



Kindersicherung



Technische Spezifikationen					
Modellsatzcode	-	HNT-MD09VMTC/S	HNT-MD12VMTC/S	HNT-MD18VMTC/S	
Modellcode des Innengeräts	-	HNT-MD09VMTC/I	HNT-MD12VMTC/I	HNT-MD18VMTC/I	
Panel-Modellcode	-	-	-	-	
Kontrolltyp	-	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung	
Interne Ablaufpumpe	Ja/ Nein	Nein	Nein	Nein	
Kühlkapazität	bTU/h	9.000	12.000	18.000	
	W	2.638	3.517	5.275	
Heizleistung	bTU/h	9.500	13.500	19.600	
	W	2.784	3.956	5.744	
Toninformationen					
Schallleistungspegel	Hoch/ niedrig	dB(A)	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2
Schalldruckpegel	Hoch/ Mittel/ Niedrig	dB(A)	55 / 52 / 48	55 / 52 / 48	56 / 53 / 50
Lüfterinformationen					
Lüftertyp	-	Centrifugal Fan	Centrifugal Fan	Centrifugal Fan	
Luftzirkulation	Kühlen/ erhitzen	m ³ /h	500	600	850
Informationen zur Sanitärinstallation für Fortgeschrittene					
Stromversorgung / Netz	Volt, Hz, Ph	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	
Betriebsspannungsbereich	V	198-264	198-264	198-264	
Betriebsstrom	Kühlung	A	0,16	0,16	0,21
	Heizung	A	0,16	0,16	0,21
Energieverbrauch	Kühlung	W	35	35	48
	Heizung	W	35	35	48
Informationen zur Sanitärinstallation für Fortgeschrittene					
Zwischeninstallationskabel	Menge x Querschnitt	4x0.75mm ²	4x0.75mm ²	4x0.75mm ²	
Kältemittelrohr	Gas	Inche - (mm)	3/8" - (Ø9.52)	3/8" - (Ø9.52)	1/2" - (Ø12.7)
	Flüssig	Inche - (mm)	1/4" - (Ø6.35)	1/4" - (Ø6.35)	1/4" - (Ø6.35)
Maximale Rohrlänge zwischen Innen- und Außengerät	m	15	15	15	
Maximaler Pegelunterschied zwischen Innen- und Außengerät	m	10	10	10	
Mittlere Installationslänge, die keine Gasbefüllung erfordert	m	5	5	5	
Zusätzliche Kältemittelmenge	Gramm / Metrer	15g/m	15g/m	20g/m	
Kältemitteltyp	-	R32	R32	R32	
Andere Informationen					
Einsatzgebiet	Minimum ~ Maximal	m ²	9~16	14~22	20~35
Nettoabmessungen	Breite x Höhe x Tiefe	mm	700x200x450	700x200x450	700x200x450
Nettogewicht		kg	16	16	20
Verpackungsabmessungen	Breite x Höhe x Tiefe	mm	865x272x543	865x272x543	865x272x543
Bruttogewicht		kg	20	20	25

"Messbedingungen: Kühlen im Innenbereich 27 °C TK / 19 °C FK, Kühlen im Außenbereich 35 °C TK / 24 °C FK, Heizen im Innenbereich 20 °C TK, Heizen im Freien 7 °C FK. [KT: Trockenkugel; YT: Nasskugel] [EER- und COP-Werte werden gemäß EN 14511 berechnet, SEER- und SCOP-Werte werden gemäß EN 14825-Messstandards berechnet]."

