

MULTI

KANAL FUNKTION



Turbo Modus

Durch Anpassen der Lüftergeschwindigkeit im Turbomodus. Es sorgt für einen Luftstrom in jede Ecke des Raums.



Automatische Fehleranalyse

Eventuell auftretende Störungen am Produkt werden mit Fehlercodes auf dem Bildschirm angezeigt. Verbraucher und Servicepersonal können die Fehlerursache leicht finden.



Energiesparmodus

Sparmodus, abhängig von der Umgebung und der eingestellten Temperatur, durch Steuerung der eingestellten Temperatur und Anpassung der Lüftergeschwindigkeit sowie der Kompressorfrequenz. Es spart Energie.



Automatischer Neustart

Nach einem Stromausfall. Es setzt seinen Betrieb mit den letzten Einstellwerten fort.



Leiser Betrieb

Das Rauschen ist mit 22 dB (am niedrigsten) sehr gering.



Kindersicherung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Tasten der Fernbedienung und des Produkts passiv und das Erteilen von Befehlen wird verhindert.



Leiser Betrieb



Turbo Lüfter



Energiesparmodus



Anzeige an / aus
Schalter



Verwendung Mit
Notruftaste



Automatischer
Neustart



Zeitprogrammierung



Abkühlung Bei
-15°C



Heizung Bei
-15°C



Doppelter
Wasserablauf



Automatische
Fehleranalyse



Schlafmodus



Kindersicherung



Technische Spezifikationen					
Modellsatzcode		-	HNT-MD09VMTC/S	HNT-MD12VMTC/S	HNT-MD18VMTC/S
Modellcode des Innengeräts		-	HNT-MD09VMTC/I	HNT-MD12VMTC/I	HNT-MD18VMTC/I
Panel-Modellcode		-	-	-	-
Kontrolltyp		-	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Interne Ablaufpumpe		Ja/ Nein	Nein	Nein	Nein
Kühlkapazität		bTU/h	9.000	12.000	18.000
		W	2.638	3.517	5.275
Heizleistung		bTU/h	9.500	13.500	19.600
		W	2.784	3.956	5.744
Toninformationen					
Schallleistungspegel		Hoch/ niedrig	dB(A)	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2
Schalldruckpegel		Hoch/ Mittel/ Niedrig	dB(A)	55 / 52 / 48	56 / 53 / 50
Lüfterinformationen					
Lüftertyp		-	Centrifugal Fan	Centrifugal Fan	Centrifugal Fan
Luftzirkulation		Kühlen/ erhitzen	m3/h	500	600
850					
Informationen zur Sanitärinstallation für Fortgeschrittene					
Stromversorgung / Netz		Volt, Hz, Ph	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Betriebsspannungsbereich		V	198-264	198-264	198-264
Betriebsstrom	Kühlung	A	0,16	0,16	0,21
	Heizung	A	0,16	0,16	0,21
Energieverbrauch	Kühlung	W	35	35	48
	Heizung	W	35	35	48
Informationen zur Sanitärinstallation für Fortgeschrittene					
Zwischeninstallationskabel		Menge x Querschnitt	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²
Kältemittelrohr	Gas	Inche - (mm)	3/8" - (Ø9,52)	3/8" - (Ø9,52)	1/2" - (Ø12,7)
	Flüssig	Inche - (mm)	1/4" - (Ø6,35)	1/4" - (Ø6,35)	1/4" - (Ø6,35)
Maximale Rohrlänge zwischen Innen- und Außengerät		m	15	15	15
Maximaler Pegelunterschied zwischen Innen- und Außengerät		m	10	10	10
Mittlere Installationslänge, die keine Gasbefüllung erfordert		m	5	5	5
Zusätzliche Kältemittelmenge		Gramm / Metrer	15g/m	15g/m	20g/m
Kältemitteltyp		-	R32	R32	R32
Andere Informationen					
Einsatzgebiet		Minimum ~ Maximal	m²	bis 30 m²	bis 60 m²
Nettoabmessungen		Breite x Höhe x Tiefe	mm	700x200x450	700x200x450
Nettogewicht			kg	16	20
Verpackungsabmessungen		Breite x Höhe x Tiefe	mm	865x272x543	865x272x543
Bruttogewicht			kg	20	25

"Messbedingungen: Kühlen im Innenbereich 27 °C TK / 19 °C FK, Kühlen im Außenbereich 35 °C TK / 24 °C FK, Heizen im Innenbereich 20 °C TK, Heizen im Freien 7 °C FK. [KT: Trockenkugel; YT: Nasskugel] [EER- und COP-Werte werden gemäß EN 14511 berechnet, SEER- und SCOP-Werte werden gemäß EN 14825-Messstandards berechnet]."





HANTECH

DAS KLIMA



HANTECH GmbH

Wikingerstraße 10
76189 Karlsruhe - Deutschland
Tel: 0721 / 90996879

info@hantech.eu
www.hantech.eu



Stand 06/2025. Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.