



The Creative Life

TCL TAC--CHSD/TPG11T Technisches Datenblatt

	TAC-18CHSD/TPG11	TAC-24CHSD/TPG11
BTU	18000	24000
Auslegungslast Kühlbetrieb	5,1 kW	6,8 kW
Auslegungslast Heizbetrieb	5,13 kW	7,05 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen	A++	A++
Energieeffizienzklasse Heizen	A+	A+
Leistungszahl Kühlbetrieb (SEER)	6,3	6,5
Leistungszahl Kühlbetrieb (SCOP)	4,0	4,0
Stromverbrauch Kühlen	293 kWh/Jahr	366 kWh/Jahr
Stromverbrauch Heizen	1330 kWh/Jahr	1995 kWh/Jahr
Heizperiode (mittel)	bis -10°C	bis -10°C
Schalleistungspegel	max.60db(A)re1 pW	max.60db(A)re1 pW
KreislaufKältemittel (GWP)	R32 (675)	R32 (675)
Anschlüsse / Gewinde	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
SchalldruckInnen	ab 27 db(A)	ab 30 db(A)
Außen	ab 55 db(A)	ab 57 db(A)
VerbrauchStromversorgung	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Leistungsaufnahme Kühlen	330-2350 Watt	410-2800 Watt
Leistungsaufnahme Heizen	340-2550 Watt	420-3000 Watt
ProduktmaßeMaße Innen BxHxT	920×306×195 mm	1100×333×222 mm
Maße Außen BxHxT	853×602×349 mm	920×699×380 mm
Gewicht Innen	10,5 kg	14 kg
Gewicht Außen	31 kg	38,5 kg

