

Bedienungsanleitung CO₂ Druckminderer geeignet für

BRITA

Anleitung:

1. Den CO₂ Druckminderer an eine CO₂ Flasche anschrauben und mit einem Gabelschlüssel festziehen.
2. Die Original-CO₂-Flasche 425g aus dem Brita CO₂ Druckminderer rausschrauben.
3. Den Schlauch aus Original Brita Druckminderer entfernen und in den schwarzen Anschluss des neuen Druckminderers bis zum Anschlag ca. 1,5 cm reinstecken.
4. Den Drehregler an dem neuen Druckminderer bis zum Anschlag gegen Uhrzeigersinn zu drehen.
5. Das Ventil oben an der CO₂ Flasche öffnen, der 1. Manometer zeigt ca. 60 bar Druck in der Flasche an.
6. Den Drehregler langsam im Uhrzeigersinn drehen und bis max. 4 bar am oberen Manometer einstellen.
7. Mit der Kontermutter den eingestellten Druck am Drehregler fixieren.
8. Fertig!

Wichtige Hinweise:

- Es dürfen ausschließlich CO₂ Flaschen ohne Steigrohr verwendet werden.
- Die CO₂ Flasche darf ausschließlich stehend verwendet werden.
- Der eingestellte CO₂ Druck darf 4 bar nicht überschreiten.
- Die CO₂ Flasche muss an der Wand oder Küchenschrank fixiert werden damit sie nicht umfallen kann.

