

Bedienungsanleitung CO<sub>2</sub> Druckminderer  
geeignet für

## QUOOKER CUBE

### Anleitung:

1. Den CO<sub>2</sub> Druckminderer an eine CO<sub>2</sub> Flasche anschrauben und mit einem Gabelschlüssel festziehen.
2. Die Original-CO<sub>2</sub>-Flasche 425g aus dem Quooker CO<sub>2</sub> Druckminderer rausschrauben.
3. Den Schlauch aus Original Quooker Druckminderer entfernen und in den schwarzen Anschluss des neuen Druckminderers bis zum Anschlag ca. 1,5 cm reinstecken.
4. Den Drehregler an dem neuen Druckminderer bis zum Anschlag gegen Uhrzeigersinn zu drehen.
5. Das Ventil oben an der CO<sub>2</sub> Flasche öffnen, der 1. Manometer zeigt ca. 60 bar Druck in der Flasche an.
6. Den Drehregler langsam im Uhrzeigersinn drehen und bis max. 4 bar am oberen Manometer einstellen.
7. Mit der Kontermutter den eingestellten Druck am Drehregler fixieren.
8. Fertig!

### Wichtige Hinweise:

- Es dürfen ausschließlich CO<sub>2</sub> Flaschen ohne Steigrohr verwendet werden.
- Die CO<sub>2</sub> Flasche darf ausschließlich stehend verwendet werden.
- Der eingestellte CO<sub>2</sub> Druck darf 4 bar nicht überschreiten.
- Die CO<sub>2</sub> Flasche muss an der Wand oder Küchenschrank fixiert werden damit sie nicht umfallen kann.

