

KTX 4



- 5-stufige Temperaturregelung des Heizkörpers im Bereich von 30 bis 60 °C
- Trockenfunktion mit der Möglichkeit zur Einstellung von Temperatur und Zeit (von 1 h bis 4 h)
- Arbeitszeitmessung – ermöglicht das genaue Kontrollieren des Energieverbrauches
- IR-Empfänger zur Verbindung mit der Fernsteuerung DTIR (optional erhältlich)
- Verbindung mit einem Außentimer oder intelligenten Wohnhaussystemen möglich

* Zusätzliche Funktionen bei Kombination der Steuerung mit dem Tagestimer DTIR1

Heizpatronen-Steuerung

NW-Nr.	Farbe	Schutzklasse des Gehäuses	Energiezuführung
7000410600	Weiß	IPx5	230V 50Hz

Heizelement Split

NW-Nr.	Leistung (W)	Länge des Heizelementes (mm)
7000410603	300	310
7000410604	400	345
7000410605	600	375
7000410606	800	485
7000410607	1000	575

DTIR1



- Fernsteuerung der Heizpatronen-Steuerung KTX-4
- Multifunktions-Tagestimer
- Raumtemperaturmessung
- Trockenfunktion
- Kalibrierungsfunktion des Thermometers
- Möglichkeit zur Steuerung mehrerer Heizpatronen in einem Raum

NW-Nr.	Farbe	Schutzklasse des Gehäuses	Energiezuführung
7000410608	Weiß	IPx0	2 x R03 (AAA)

MOA



- 5-stufige Temperaturregelung des Heizkörpers im Bereich von 30 bis 60 °C
- Präzise Regelung dank elektronischem Temperatursensor
- Anzeige des eingestellten und des aktuellen Temperaturniveaus
- sehr niedriger Stromverbrauch im Standby-Betrieb
- 2 Stunden Trockenfunktion
- Frostschutz-Funktion (Antifreeze) sowie doppelter Schutz gegen Überhitzung
- Farbe: Weiß
- Energiezuführung: 230V 50Hz

NW-Nr.	Leistung (W)	Schutzklasse des Gehäuses	Länge des Heizelementes (mm)
7000410612	300	IPx5	300
7000410613	400	IPx5	335
7000410614	600	IPx5	365
7000410615	800	IPx5	475
7000410616	1000	IPx5	565

SIM



- einfache Heizpatrone ohne Temperaturregelung
- Schutz gegen Überhitzung
- Gerät verfügt über einen Bimetall-Temperaturfühler
- außergewöhnlich hoher Schutz gegen Feuchtigkeit
- Edelstahlgehäuse
- Farbe: Edelstahl
- Energiezuführung: 230V 50Hz

NW-Nr.	Leistung (W)	Schutzklasse des Gehäuses	Länge des Heizelementes (mm)
7000410622	300	IP67	310
7000410623	400	IP67	345
7000410624	600	IP67	375
7000410625	800	IP67	485
7000410626	1000	IP67	575