

AEG Geschirrspüler der Serie 6000 mit SatelliteClean®

Selbst eng nebeneinander einsortiertes oder großes Geschirr wird mit dem 6000 SatelliteClean® Geschirrspüler optimal gereinigt. Der innovative Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht. Für eine intensive Reinigung. Überzeugende Ergebnisse auf jeder Oberfläche dank einer bis zu dreimal besseren Sprühreichweite.

Unterbau Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 44dB / D

Produktvorteile & Ausstattung




Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen



SoftSpikes: Bester Schutz für Gläser.

Mit den im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes verrutscht weder dein Wasserglas noch deine Tasse. So wird der Rand wirksam geschützt und macht ein Umkippen nahezu unmöglich.

- Unterbau Geschirrspüler mit 82 cm Höhe
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°
- Optionen: TimeSaver, XtraDry
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser)
- Aqua Control - Wasserstopp
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 524 090	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	294321	Anschlusswert (Watt)	1950
EAN-Nummer	7332543719990	Volt	220-240
Energieeffizienzklasse	D	Kabellänge (m)	1.5
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	84	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätetiefe (mm)	575
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:57	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemissionsklasse	B	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	42
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	40
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Unterbau Geschirrspüler	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Hocheinbaufähig	Nein	Motor	Inverter Motor
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Anzahl Spülprogramme	5
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Anzahl Temperaturen	4
Blendenfarbe	Edelstahl	Display	Electronic

PSGBDW200DE00004

