

Sonnenschirm Caravita Supremo

Mittelmast-Sonnenschirm aus hochwertigem Aluminium

1. Ausführung (Größe des Schirmdaches):

Rund: Durchmesser 350 cm bis 500 cm

Quadratisch: Seitenlänge 300 cm bis 500 cm

Rechteckig: Seitenlänge 200 x 350 cm bis 400 x 500 cm

2. Schirmmast

Robuster Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke

Pulverbeschichtet in RAL 7016, RAL 9016 oder silbern eloxiert

Teleskopmechanik (gegenläufiges Öffnungsprinzip) für Schließhöhe über Tische und Möbel

Edelstahlhebel mit Auto-Lock-Riegel

3. Schirmgestell:

Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm mit Innenverstärkung

Pulverbeschichtet in RAL 7016, RAL 9016 oder silbern eloxiert

4. Schirmbezug:

Acryl-Stoff Standard Uni - Preisgruppe 1

Schirmbespannung aus 100% Uni-Marken-Acryl-Gewebe (285-300g/m²), spindüsengefärbt, lichtecht, wetterecht (7-8) und reißfest. Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend. Keine Brandschutzklasse. Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen CARAVITA Kollektion. Das Stoffgewicht beträgt ca. 300 g/m². Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

Wasserdicht bis 300–370 mm Wassersäule, EN 20811

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

5. Antriebsart:

Easy-Lift-Balance System

Manuelles Öffnen und Schließen mit Entriegelungshebel

6. Befestigung

Mobiler Schirmständer

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm. Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

ODER - Bitte auswählen:

Bodenhülse

Die unauffällige Lösung zum Einbetonieren für feste Schirmstandorte. Länge 61cm.

7. Zubehör:

Schutzhülle aus PVC

8. Produktbezeichnung: Sonnenschirm Supremo

9. Anbieter

Schattenfix GmbH
Centraliapark 29
59329 Wadersloh
Tel.: 02523 9989019

kontakt@schattenfix.de
www.schattenfix.de