

Koaxialkabel

Anschlusskabel
5 m

Fte[®]
maximal



AKS 500 L



AKB 500 L

Technische Daten AKS 500 L / AKB 500 L



	AKS 500 L	AKB 500 L
Art.-Nr.	0901071	0901068
Anschlüsse	F-Stecker / F-Stecker	90° IEC-Stecker / 90° IEC-Buchse
Länge	5 m	5 m
Innenleiter (mm) ø	1.0 Cu	1.0 Cu
Dielektrikum (mm) ø	4.6 PE	4.6 PE
Folie	Al / Pet / Al	Al / Pet / Al
Schirmung Material	Al	Al
Schirmung (Nr. der Drähte)	128	128
Zweite Folie	Al / Pet	Al / Pet
Schirmungsmaß (30-900MHz)	> 110 dB	> 110 dB
Außendurchmesser (mm) ø	7.06	7.06
Mantel Material	PVR weiß	PVR weiß
Impedanz	75 Ohms	75 Ohms
Art	3-fach Geschirmt	3-fach Geschirmt
Dämpfungen (dB/100m)		
47 MHz	4.8	4.8
175 MHz	8.3	8.3
470 MHz	13.5	13.5
862 MHz	18.8	18.8
950 MHz	19.9	19.9
1350 MHz	24.0	24.0
1750 MHz	27.5	27.5
2150 MHz	30.9	30.9