Fte e-mobility EV-Ladelösungen

High Quality Fte EV-Ladekabel
Fte-LK-11-5, Type 2, 11 kW, Mode 3, 5 Meter
Fte-LK-22-5, Type 2, 22 kW, Mode 3, 5 Meter

Fte® maximal e-mobility

Highlights

- 11 kW / 22 kW, 5 m EV-Ladekabel
- IEC 62196-2 konform
- 3-phasig
- Type 2 Stecker mit Gummi- / Silikonkappen
- Ergonomisches Design
- Sehr robustes und hochqualitatives Material Kupferlegierter Stromleiter
- Kontakte, verkupfert, versilbert oder vernickelt
- Schutzklasse IP54 gegen Umwelteinflüsse

Allgemeine Spezifikation

Nennspannung: 230 V / 400 V AC
Spannungsfestigkeit: 2,000 V
Isolierwiderstand: > 1,000 Ω
Schutzklasse: IP 54

Stecker- und Kupplungsspezifikation

Material: Thermoplastik (Material schwer entflammbar)
Lebensdauer: Steckkontakte rein/raus > 10,000
Übergangsimpedanz: max. 0,5 mΩ

Individuelle Spezifikation: 11 kW Kabel

Maximal zulässige Ladeleistung: 11 kW
Maximal zulässiger Ladestrom: 16 A
Gewicht: ca. 2,4 kg
Leiterdetails: 5 x 2.5 mm² + 1 x 0.5 mm²
Modell: Fte-LK-11-5
Art.-Nr.: 0010012
EAN Code: 4260105915111

Kabelspezifikation

Material: TPU / TPE, halogenfrei
Länge: 5 m
Stromleitermit Kupferlegierung

Arbeitsumgebung

Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +55°C
Betriebfeuchtigkeitsbereich: 0 %– 95 %

Zertifikate und Abnahmen

IEC 62752 und IEC 61851, CE, (EMC und LVD), RoHS

Individuelle Spezifikation: 22 kW Kabel

Maximal zulässige Ladeleistung: 22 kW
Maximal zulässiger Ladestrom: 32 A
Gewicht: ca. 4.5 kg
Leiterdetails: 5 x 6 mm² + 1 x 0.5 mm²
Modell: Fte-LK-22-5
Art.-Nr: 0010013
EAN Code: 4260105915128

Fte maximal | Intelligent Digital Services GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
D-23562 Lübeck

Telefon: 0451 489 39 353
Fax: 0451 489 08 291
E-mail: vertrieb@ftemaximal.de

www.ftemaximal.de