



FLATFLEX FLACHDACH-AUFSTÄNDERUNG

Intelligent Digital Services GmbH
Seelandstr. 14-16, D-23569 Lübeck
Tel: +49 (0) 451 489 78 323
www.ids-energy.de

FlatFlex – Flachdach-Aufständerung

Universelle Flachdach Lösung. Montagefreundlich, leicht transportabel. Direkte PV-Modulmontage möglich und verstellbare Neigungswinkel von 10-20°. Zusätzlich ist eine 35°-Variante verfügbar.

Aufbau

Universelle Flachdach Lösung. Montagefreundlich, leicht transportabel. Direkte PV-Modulmontage möglich und verstellbare Neigungswinkel von 10-20°. Zusätzlich ist eine 35°-Variante verfügbar.

Komponenten

Weitere Komponenten für unsere Flachdach Aufständerung können Sie bei uns erwerben: seitliche Windleitblech, hintere Windleitblech, QD-Verbinder, Längsverbinder & Auflastschienen

Bei weiteren Fragen können sie sich gerne an uns wenden



SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Flachdach-Aufständerung ist vormontiert und leicht aufzubauen, was Zeit und Aufwand spart



MOBILITÄT UND VIELSEITIGKEIT

Mit einem Gewicht von ca. 2 kg ist die Aufständerung einfach zu transportieren und flexibel einsetzbar



EFFIZIENTE UND ZEITSPARENDE MONTAGE

Die Aufständerung ermöglicht eine direkte Montage der PV-Module, was die Installationszeit verkürzt und die Effizienz erhöht. Keine Montageschienen für Modulmontage erforderlich.

FLACHDACH-AUFSTÄNDERUNG**Inhalt**

- 3 x Flachdach-Aufständerung
- 3 x Bautenschutz 110x110mm, je 3 Stück
- 6 x Zylinderkopfschraube 45mm
- 4 x 30mm Endklemme schwarz
- 2 x Mittelklemmen schwarz

Technische Daten

Neigungswinkel	10°/15°/20°
Modulausrichtung	quer
Werkstoff	EN AW-5005 (AlMg1)
Blechstärke	1,5 mm
Länge Grundschiene	1150 mm
Breite Grundschiene	115 mm
Länge Grundschiene	1150 mm
Länge Modulauflage	900 mm
Gewicht des Sets	6,75 kg
Modulbefestigung	Mittel-/ Endklemme mit M8 Zylinderkopfschraube
Grundfläche aufgebaut (LxBxH)	~ 366 x 120 x 50 cm



Besuchen Sie jetzt unseren
Online-Shop unter:
www.ftemaximal.de