

Abbildung kann vom Original abweichen



# Schräghaube mit Randabsaugung 9040 / 60 BZ

## Beschreibung

Herausragendes Design trifft  
herausragende Technik.

Energieeffizienzklasse A  
Beleuchtungssystem LED  
Kopffreihaube in Schwarz  
Touch Control mit Display  
Randabsaugtechnik

**UVP: 429,00 €**



| Technische Daten                                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Material                                                                    | Edelstahl mit schwarzem Glas  |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm                         |
| Wandmontage                                                                 | Ja                            |
| Touch Control                                                               | ja, 3 Stufen                  |
| Leistungsstufen                                                             | 3 Stufen                      |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja                            |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja                            |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 40,40 kWh/Jahr                |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                             |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 28,50                         |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | A                             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 34,00 lux/Watt                |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                             |
| Fettabscheidegrad                                                           | 75,00                         |

| Technische Daten                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | D                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 415 m³/h                          |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 621 m³/h                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 59,00 dB/A                        |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 63,00 dB/A                        |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,48 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 3,00 Watt                         |
| Anschlusswert                                                | 168,00 Watt                       |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 2 x 1,50 Watt                     |
| Spannung                                                     | 220-240 Volt                      |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                             |
| Ausstattung                                                  |                                   |
| Fettfilter Menge                                             | 1 x MF01                          |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | Ja                                |
| Display                                                      | Ja                                |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis                           | 40,00 - 78,00 cm                  |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 126,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF110                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja, 2m PVC                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                                |
| Umluftweiche                                                 | AT150-4 optional erhältlich       |
| Logistik                                                     |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 90,00 - 126,00 x 60,00 x 41,80 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 52,00 x 65,00 x 57,00 cm          |
| Nettogewicht                                                 | 17,00 kg                          |
| Bruttogewicht                                                | 19,50 kg                          |
| Containermenge 40HQ                                          | 359 Stück                         |
| Artikelnummer                                                | 50340                             |
| EAN Nummer                                                   | 4030608503401                     |
| EPREL-Registrierungsnummer                                   | 46746                             |
| UVP                                                          | 429,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

## Technische Zeichnungen

