

Abbildung kann vom Original abweichen



## Schräghaube mit Randabsaugung S7-60ABTH

### Beschreibung

Einfache und intuitive Bedienung dank  
Touch Control

Energieeffizienzklasse A+  
Schwarze Glasfront  
Randabsaugtechnik  
LED-Beleuchtung  
Display

**UVP: 349,00 €**

**A+**



| Technische Daten  |                               |
|---|-------------------------------|
| Geräteart   | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Material  | Schwarzes Glas                |
| Einbaubreite  | 60 cm                         |
| Wandmontage   | Ja                            |
| Touch Control   | ja                            |
| Leistungsstufen   | 3 Stufen                      |
| Umluftbetrieb   | Ja                            |
| Abluftbetrieb   | Ja                            |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)  | 17,10 kWh/Jahr                |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+                            |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)   | 28,30                         |
| Fluiddynamische Effizienzklasse   | A                             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)  | 49,20 lux/Watt                |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | A                             |
| Fettabscheidegrad   | 39,10                         |

| <b>Technische Daten</b>                                      |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | F                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 300,80 m <sup>3</sup> /h          |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 554,30 m <sup>3</sup> /h          |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 40 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 62 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,00 Watt                         |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,48 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 4,90 Watt                         |
| Anschlusswert  | 78,00 Watt                        |
| Beleuchtungssystem   | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 2 x 1,50 Watt                     |
| Spannung   | 220 - 240 Volt                    |
| Frequenz   | 50 Hz                             |
| <b>Ausstattung</b>   |                                   |
| Fettfilter Menge   | 1 x MFO6                          |
| Fettfilter Material  | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | Ja                                |
| Display  | Ja                                |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis                           | 40,00 - 78,00 cm                  |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 114,00 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF110                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja, 2m PVC                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                                |
| Umluftweiche   | AT150-4 UNI - optional erhältlich |
| <b>Logistik</b>  |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 76,00 - 114,00 x 60,00 x 39,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 44,00 x 65,50 x 49,00 cm          |
| Nettogewicht   | 14,00 kg                          |
| Bruttogewicht  | 17,00 kg                          |
| Containermenge 40HQ  | 504 Stück                         |
| Artikelnummer  | 50489                             |
| EAN Nummer   | 4030608504897                     |
| EPREL-Registrierungsnummer                                   | 56914                             |
| UVP  | 349,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

