

Portables EV-Ladegerät „Take“

11 kW EM011ACCN



3 Phasen



Typ 2 Stecker



OLED-Display



Absicherung



IP66

Die sehr **kompakte, 3-Phasige mobile EV-Ladeeinheit mit CEE-Stecker** gibt Ihnen die Freiheit Ihr Fahrzeug an der Steckdose sicher aufzuladen. Einfach den Stecker der Ladeinheit an einer geeigneten CEE oder Schutzkontakt-Steckdose (Adapter enthalten) einstecken, den **Typ 2 Stecker** der Einheit mit Ihrem Elektro Fahrzeug verbinden, und schon wird das Fahrzeug mit **satten 11 kW Leistung** aufgeladen.

Der Ausgangsstrom ist von **6 bis 16 A einstellbar**. Die Dauer bis zum Beginn der Aufladung lässt sich einstellen. Das eingebaute **OLED Display** informiert Sie während des Ladevorganges über den aktuellen Ladezustand, Ladespannung, Strom und Temperatur. Ebenso wird der **kumulierte Leistungsverbrauch** ermittelt und der Gesamtwert angezeigt. Der **RGB-LED-Indikator** gibt Auskunft über den aktuellen Zustand des Ladegerätes.

Die **Fehlerstromüberwachung** erkennt Unregelmäßigkeiten und schaltet die Ladeinheit bei Fehlfunktion ab. So ist Ihr **Fahrzeug während des Ladevorgangs bestens geschützt**.

Mit dem enthaltenen **Adapter mit CEE und Schutzkontakt-Stecker** lassen sich Fahrzeuge auch über Schutzkontakt-Steckdosen aufladen.

Ladegerät und Adapter lassen sich bequem in der **Tragetasche**, und somit auch im Fahrzeug verstauen. Die für den Lader konzipierte Tragetasche ist robust und bietet Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung. Zum Lieferumfang gehören weiterhin eine **Halterung zur Wandmontage** und ein Wandhaken zum Aufwickeln des Kabels.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 400V AC $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 2\%$
- Betriebsstrom: 6, 8, 10, 13, 16 Amp einstellbar
- Abgabeleistung: 3-Phasen bis zu 11kW (@400V 16A)
- Schutz gegen: Über- und Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur
- Sicherheit: RCD Typ-A + 6mA DC
- Lade-Standard: EN62752, EN61851-21-2, EN61000-6-1/3
- Kabellängen: Ladekabel 6 m, Zuleitung 1.5 m
- Ladestecker: Type 2
- Netzstecker: CEE-Stecker 16A 5-polig
- Anzeige: OLED Display
- LED-Indikator: LED
- Leistungszähler-Standard: Kumulierte Leistungsverbrauchszählung
- Gehäuse: IP66 Spritzwassergeschützt
- Betriebs Temperatur: -25 bis + 50 Grad C
- Abmessungen: 129 x 104 x 60 mm (LxWxH)
- Gewicht: 5 kg

Lieferumfang:

- EV-Ladegerät
- CEE-Schutzkontakt-Adapter
- Wandhalter
- Kabelwicklung
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung

Art.Nr: EM011ACCN

EAN: 4024559264542

Produkt Info

