

Uni-Mobile EV-Ladekabel 16 kW

EM016ACCADN



max. 16kW 32A



3 Phasen



Typ 2 Stecker



LCD-Touchscreen



Absicherung



IP66

Mit der mobilen **EM2GO EV-Ladeeinheit** können Sie an jeder beliebigen Steckdose mit Wechsel- und Drehstrom Ihr E-Fahrzeug sicher aufladen. Einfach das Ladegerät mit dem **passenden Adapter** an einer geeigneten Steckdose einstecken, den **Typ 2 Stecker** der Einheit mit Ihrem Elektrofahrzeug verbinden, und schon wird das Fahrzeug sicher aufgeladen.

Der **Ladestrom** ist komfortabel **einstellbar**. Der portable Lader ist mit **intelligenter Elektronik** ausgestattet und erkennt automatisch den verwendeten Adapter und die entsprechende Strombegrenzung. Zeiteinstellung und Verzögerungseinstellung sind ebenfalls möglich. Das eingebaute **Touchscreen-Display** informiert Sie während des Ladevorganges über den aktuellen Ladezustand, Ladespannung, Strom und Temperatur. Eine **LED-Anzeige** informiert Sie über den ordnungsgemäßen Ladevorgang. Das Ladegerät bietet **höchste Sicherheit** und ist gegen Über- und Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur, Blitz, und Fehlerstrom geschützt. Eine robuste, für das Ladegerät konzipierte **Tragetasche**, sowie eine **Wand-Montagehalterung** und eine **Kabel-Wandhalterung** gehören neben den **Adaptoren** zum Lieferumfang.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 1-Phasig 230V AC $\pm 10\%$ / 3-Phasig 380V AC $\pm 5\%$
- Eingangs-Frequenz: 47-63Hz
- Max. Abgabe Leistung :1-Phase bis zu 7.4kW (max 32A) / 3-Phasen bis zu 16kW (max 24A)
- Standby-Leistungsaufnahme: <8W
- Schutz gegen: Über- und Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur, Blitz, Fehlerstrom (RCMU 30mA AC+6mA DC).
- Länge Eingangskabel: 70 cm
- Länge Typ2 Verbindungskabel: 6 m
- Anzeige: Farb-LCD / LED-Kontrollleuchte
- Gehäuse: IP66 spritzwassergeschützt
- Aufbau: CE Standard IEC 62752
- Betriebstemperatur: -40 bis + 70 °C
- Abmessungen Gehäuse: 300 x 66 x 86 mm
- Gewicht: 7 Kg

Lieferumfang:

- Uni-Mobile EV-Ladekabel EM016ACCADN
- Adapter:
 - CEE Rot Max. 16A (drei Phasen)
 - CEE Rot Max. 32A (drei Phasen)
 - CEE Camping Max. 16A (eine Phase)
 - Schutzkontakt Stecker Max. 16A
- Wand-Montagehalterung
- Kabel-Wandhalterung
- Hochwertige Tragetasche

Optional erhältliche Adapter:

- Schweizer Stecker T12 Max. 10A (eine Phase)
- UK Stecker Max. 13A (eine Phase)

Produkt Info



Art.Nr: EM016ACCADN

EAN: 4024559264566