

BAUFIX

MADE IN
GERMANY

BODEN FLÜSSIGKUNSTSTOFF

FARBTON

SIEHE DECKEL

FÜR BETON, ESTRICH & ZEMENT

DEKORATIVE, BELASTBARE
BODENVERSIEGELUNG

2,5 l e

Reichweite ca. 25 m² bei einem Anstrich

NEU

geprüft durch

INSTITUT FÜR LACKE UND
FARBEN e.V. MAGDEBURG



www.baufix-online.com/pruefberichte



www.blauer-engel.de/uz12a



SILBERGRAU
CA. RAL 7001LICHTGRAU
CA. RAL 7035

BITTE SICHERN SIE DAS GEBINDE BEIM TRANSPORT GEGEN UMSTÜRZEN UND AUSLAUFEN!

DE **Hochwertiger Schutzanstrich zum Versiegeln und Beschichten von Beton-/Estrich-Untergründen und Zementfaserplatten. Besitzt eine sehr gute Lichtbeständigkeit. Beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien.**



EINSATZGEBIETE

Innen: Besonders geeignet für die Beschichtung von Kellerräumen, Treppen, Lager- und Wirtschaftsflächen und anderen Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind.

Außen: Für die Beschichtung von überdachten Terrassen, Balkonen mit Gefälle (mind. 2 %) und Haussockeln.



VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Altanstriche sind zu prüfen, ob sie mit dem Produkt verträglich sind. Glatt abgezogene Betonflächen müssen vor dem Anstrich aufgeraut werden.

Anstrichaufbau auf Beton und Zement, innen & außen:

a) Untergrund entsprechend vorarbeiten; Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten; Zementschlämme entfernen; b) 1x streichen, ca. 30 % mit Wasser verdünnt; c) 2x streichen, unverdünnt.

Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich:

a) Altanstriche prüfen, ob sie mit dem Produkt verträglich sind; b) Untergrund entsprechend vorarbeiten, Fehlstellen beseitigen; c) 1–2x streichen, unverdünnt.

Hinweise: Für Garagenböden **nicht geeignet!** Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei der Verarbeitung im Außenbereich ist darauf zu achten, dass Oberflächenwasser ablaufen kann und nicht in Pfützen auf der Beschichtung

zurückbleiben kann. Bei Balkonen muss ein Gefälle von mind. 2% gewährleistet sein. Alle Anschlussflächen (Geländer, Ablauf, Türkanten etc.) müssen gründlich abgedichtet sein. Bei Nichteinhaltung Gefahr von Blasenbildung und Ablösungen. Zusammenhängende Flächen nicht mit zwei verschiedenen Chargen beschichten. Staubtrocken nach ca. 2 Std. und überstreichbar nach ca. 12 Std. Niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Nicht bei Temperaturen unter 8° C verarbeiten. Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Weitere Informationen können Sie unter www.baufix-online.com dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen. Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonserverungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Arbeitsgeräte und Reinigung: Lackierpinsel und Lammfell-Farbroller. Arbeitsgeräte und Werkzeuge sind mit Wasser zu reinigen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für 5–7 m² bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Lagerung: Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert haltbar bis 03/2028.

Entsorgung: Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restleere Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel: 08 01 20.



Deklaration gemäß VDI-RL 01:

Produktgruppe: Dispersionslack.

Zusammensetzung: Bindemittel: Wässrige Polymerdispersion. Pigmente und Füllstoffe: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis, Titandioxide, Calciumcarbonat. Additive: Tensid, Verdickungs-/ Dispergiemittel, Antischaummittel, Zinkpyrithion, BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1). Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 05432 83 9410.

Kenzeichnung: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. WGK: 1. VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/I): 140 g/l. Dieses Produkt enthält < 140 g/l VOC. GISCODE: BSW20.

Art.-Nr.: 88058603, 88182403



**Beratung für Isothiazolinonallergiker
und Erhalt des Technischen
Merkblattes unter Tel. +49 5432 839410**

**Vor Gebrauch
gut aufrühren!**

www.baufix-online.com

BAUFIX GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13 · 49624 Löhningen · Germany
Tel. +49 5432 839410 · info@baufix-online.de

SILBERGRAU
CA. RAL 7001LICHTGRAU
CA. RAL 7035

BITTE SICHERN SIE DAS GEBINDE BEIM TRANSPORT GEGEN UMSTÜRZEN UND AUSLAUFEN!

DE **Hochwertiger Schutzanstrich zum Versiegeln und Beschichten von Beton-/Estrich-Untergründen und Zementfaserplatten. Besitzt eine sehr gute Lichtbeständigkeit. Beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien.**



EINSATZGEBIETE

Innen: Besonders geeignet für die Beschichtung von Kellerräumen, Treppen, Lager- und Wirtschaftsflächen und anderen Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind.

Außen: Für die Beschichtung von überdachten Terrassen, Balkonen mit Gefälle (mind. 2 %) und Haussockeln.



VERARBEITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Altanstriche sind zu prüfen, ob sie mit dem Produkt verträglich sind. Glatt abgezogene Betonflächen müssen vor dem Anstrich aufgeraut werden.

Anstrichaufbau auf Beton und Zement, innen & außen:
a) Untergrund entsprechend vorarbeiten; Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten; Zementschlämme entfernen; b) 1x streichen, ca. 30 % mit Wasser verdünnt; c) 2x streichen, unverdünnt.

Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich:

a) Altanstriche prüfen, ob sie mit dem Produkt verträglich sind; b) Untergrund entsprechend vorarbeiten, Fehlstellen beseitigen; c) 1–2x streichen, unverdünnt.

Hinweise: Für Garagenböden **nicht geeignet!** Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei der Verarbeitung im Außenbereich ist darauf zu achten, dass Oberflächenwasser ablaufen kann und nicht in Pfützen auf der Beschichtung

zurückbleiben kann. Bei Balkonen muss ein Gefälle von mind. 2% gewährleistet sein. Alle Anschlussflächen (Geländer, Ablauf, Türkanten etc.) müssen gründlich abgedichtet sein. Bei Nichteinhaltung Gefahr von Blasenbildung und Ablösungen. Zusammenhängende Flächen nicht mit zwei verschiedenen Chargen beschichten. Staubtrocken nach ca. 2 Std. und überstreichbar nach ca. 12 Std. Niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Nicht bei Temperaturen unter 8° C verarbeiten. Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Weitere Informationen können Sie unter www.baufix-online.com dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen. Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonserverungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Arbeitsgeräte und Reinigung: Lackierpinsel und Lammfell-Farbroller. Arbeitsgeräte und Werkzeuge sind mit Wasser zu reinigen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für 5–7 m² bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Lagerung: Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert haltbar bis 03/2028.

Entsorgung: Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restleere Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel: 08 01 20.



Deklaration gemäß VDI-RL 01:

Produktgruppe: Dispersionslack.

Zusammensetzung: Bindemittel: Wässrige Polymerdispersion. Pigmente und Füllstoffe: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis, Titandioxide, Calciumcarbonat. Additive: Tensid, Verdickungs-/ Dispergiemittel, Antischaummittel, Zinkpyrithion, BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1). Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 05432 83 9410.

Kenzeichnung: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. WGK: 1. VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/I): 140 g/l. Dieses Produkt enthält < 140 g/l VOC. GISCODE: BSW20.

Art.-Nr.: 88058603, 88182403



Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter Tel. +49 5432 839410

Vor Gebrauch gut aufrühren!

www.baufix-online.com

BAUFIX GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13 · 49624 Löhningen · Germany
Tel. +49 5432 839410 · info@baufix-online.de