

Marine 2T Motor Oil

Beschreibung

Leistungsstarkes 2-Takt-Motoröl auf Basis ausgewählter Grundöle und spezieller Additive. Sorgt für sichere Schmierung, hohe Betriebssicherheit und hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz. Keine Glühzündungen, raucharme Verbrennung. Mit TC-W3-Performance.

Eigenschaften

- hohe Schmiersicherheit
- hoher Verschleißschutz
- vermeidet Glühzündungen
- selbstmischend
- rückstandsfreie Verbrennung

Spezifikationen und Freigaben:

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Technische Daten

Viskosität bei 40°C	54,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	8,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	143 DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Flammpunkt	106 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Gesamtbasenzahl	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<0,02 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Bootsmotoren mit Gemisch- und Getrenntschmierung. Selbstmischend. Die Mischungsverhältnisse der Hersteller sind zu beachten.

Anwendung

Wie bei 2-Takt-Motorenölen für Gemisch- und Getrenntschmierung üblich. Die Mischungsverhältnisse der einzelnen Motorhersteller sind zu beachten.



Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.