RALEIGH
DEVON PRO

- Leiser, wartungsarmer Riemenantrieb
- 8-Gang Shimano Nexus Freilaufnabe
- Hydraulische Shimano Scheibenbremse
- AXA Blueline30 LED Scheinwerfer

darkgrey matt

darkgrey matt

GABEL: Aluminium, starr
SCHALTUNG: 8-G Shimano Nexus

FARBE: darkgrey matt

Empfohlener Preis
999,99 €

RAHMENFORMEN

BELT-DRIVE · LEO · PULVER BESCHICHTET · ENTSPRICHT DER StVZO

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

URBAN

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	8-G Shimano Nexus
SCHALTHEBEL:	Shimano Nexus
KURBEL:	Gates CDN
ZAHNKRANZ:	Gates Carbondrive CDN
ÜBERSETZUNG:	vorne: 50, hinten: 22
KETTE:	Gates Carbondrive CDN
BREMSE:	Shimano T445, hydraulische Scheibenbremse
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
SCHEINWERFER:	AXA Blueline30, LED mit Standlicht
RÜCKLICHT:	AXA Blueline, LED mit Standlicht
RAHMEN:	Trekking 1.5 Belt, Aluminium
GABEL:	Aluminium, starr
VORBAU:	Aluminium, verstellbar
LENKER:	Concept Tour
GRIFFE:	Westphal Ergo 436
SATTEL:	Selle Bassano Volare
SATTELSTÜTZE:	Concept
PEDALE:	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
FELGEN:	Concept
NABEN:	vorne: Shimano DH-3D37, Nabendynamo, mit Schnellspanner hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
BEREIFUNG:	Schwalbe Marathon, 47-622
SCHUTZBLECHE:	Kunststoff, mit Kantenschutz
GEPÄCKTRÄGER:	Racktime Systemgepäckträger Tour
STÄNDER:	Hinterbauständer
ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	130 kg

ARTIKELNUMMERN

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. darkgrey matt
28" Diamant	M/50	625 050 410
28" Diamant	L/55	625 050 411
28" Diamant	XL/60	625 050 412
28" Trapez	S/45	625 050 413
28" Trapez	M/50	625 050 414
28" Trapez	L/55	625 050 415

GEOMETRIEN Trekking 1.5 Belt, Aluminium

Diamant



Trapez



		Diamant			Trapez		
	Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A	Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B	Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C	Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D	Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73
E	Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F	Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G	Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170
H	Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I	Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J	Radstand (mm)	1092	1104	1113	1094	1092	1104
K	Stack (mm)	617	645	693	615	617	645
L	Reach (mm)	397	398	392	394	397	398
	Überstands-/Durchstiegshöhe	822	861	913	744	744	759
	Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
	Vorbaulänge (mm)	85	100	100	85	85	100
	Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

RALEIGH