



SE-1 Anlauger

SE-1 Anlauger macht alle alten Untergründe sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich

Anwendungsbereich: Zur gründlichen Untergrund-Vorbehandlung stark verschmutzter Decken und Wände durch Nikotin, Fett und Ruß.

Macht alle alten Untergründe (z.B. Lacke) durch Oberflächenverseifung sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich.

SE-1 Anlauger ist auch geeignet zum Entfernen von Wachs auf Wandoberflächen.

Eigenschaften: entfettend, hohe Oberflächenverseifung
auch geeignet zum Entfernen von Wachs
SE-1 Anlauger kommt mühelos in alle Rillen, Fugen und Risse.
nicht ätzend

Technische Daten: Rohstoffbasis: Trinatriumphosphat, Natriumperoxoborat, Natriummetasilikat

Ansatzverhältnis: 100 g auf 1 l Wasser

Verbrauch: 100 g für 10 - 15 m²

Verarbeitung: 100 g SE-1 Anlauger in 1 Liter Wasser auflösen und auf die zu behandelnde Fläche mit Schwamm, Pinsel oder Bürste auftragen. (Auch Airless spritzbar). Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit viel klarem Wasser nachwaschen und vor einer weiteren Behandlung trocknen lassen.

Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritzer schützen (ansonsten sofort mit klarem Wasser nachwaschen).

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern.

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gebindegrößen: Beutel à 100 g
Faltschachtel à 500 g
Karton à 5 kg