

Spachtelmassen Übersicht

Produkt	Eigenschaften						
	Farbe	füll	fein	universal	Oberfläche	offene Zeit (Min.)	Besonderheit(en)
Unipol	beige	x		x	grobporig	4 - 6	sehr thixotrop
Unipol Ultra	beige	x	x		feinporig	4 - 6	porenarm
Elastic	grau	x			sehr fein	4 - 6	thixotrop
Flexi	dkl grau		x		sehr fein	4 - 6	elastisch
Metallic	grau	x			feinporig	4 - 6	elastisch
Faserplast	olivgrün			x		4 - 6	etwas flexibler
Nitro-Kombi	graugrün		x		feinporig		Fleckspachtel
Nautic	grau	x	x		feinporig	15 - 20	EP
Nautic UL	grau	x	x		feinporig	kurz 15 - 25 lang 50 - 60	EP
Carpox	grau		x		glatt	8	EP Kleber
Spritzfüller	grau und weiß	x				15	

Produkt	Anwendungsgebiete						
	Automotive	Industrie	Holz	Modellbau	Boote	Oldtimer	Maler
Unipol	x	x	x			x	
Unipol Ultra	x	x	x			x	x
Elastic	x	x		x			
Flexi	x	x					
Metallic	x	x				x	
Faserplast	x	x			x Oberhalb		
Nitro-Kombi	x	x	x				
Nautic		x			x	x	x
Nautic UL		x			x	x	x
Carpox	x	x					x
Spritzfüller	x	x	x				

Produkt	Substrate								
	Stein	Eisenguß	Stahl	galvanisch verzinkter Stahl	Feuer- verzinkter Stahl	Alu	Holz	GFK	Kunststoff (immer prüfen)
Unipol			x	x	x	x	x	x	*
Unipol Ultra			x	x	x	x	x	x	*
Elastic	x, Marmor	x	x						*
Flexi								x	*
Metallic		x	x					x	*
Faserplast			x					x	*
Nitro-Kombi			x				x	x	*
Nautic		x	x			x		x	*
Nautic UL		x	x			x		x	*
Carpox								x	*
Spritzfüller		x	x				x	x	*

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.