



NEXTORCH

ENGLISH



C2 UV

Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS	
Light Source	405 nm UV LED
Light Output	500 mW
Run Time	1 h
Impact Resistance	1 m
Waterproof	IPX7, 1 m
Weight and Dimensions	Weight: 72 g / 2.53 oz (Without Battery) Size: 151 mm (Length) × 26 mm (Head Diameter) × 19 mm (Body Diameter)
Body Material	Aluminum 6061-T6 with anodizing


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI/PLATO-FL1. We tested C2 UV with 2 × AA battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- 405 nm UV LED.
- Anodized Anti-abrasive Finish.
- Knurling Anti-skid Surface.
- Multi-function Switch.

QUICK START GUIDE

- **Battery Replacement**
2 × AA
- **ON/OFF**
Press the tail cap switch to turn on or off.



Warning: Do not look directly at light.

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email us info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer



CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



C2 UV

Erfahren sie mehr auf
www.nextorch.de

TECHNISCHE DATEN	
Leuchtmittel	405nm UV-LED
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	500 mW
Laufzeit	1 h
Fallhöhe	1 m
Wasserdicht	IPX7, 1 m
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 72 g / 2.53 oz (ohne Batterie) Größe: 151 mm (Länge) × 26 mm (Reflektorkopf) × 19 mm (Durchmesser)
Material	Luft-und raumfahrt-aluminum (6061-T6)

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI/PLATO-FL1. Wir haben die C2 UV mit 2 × AA Batterien bei 22°C ± 3°C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- 405nm UV-LED.
- Anodisiertes, abriebfeste Veredelung.
- Rutschfeste Oberfläche durch Rändelung.
- Multifunktions-Schalter.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- **Batterie ist installiert**
2 × AA
- **EIN / AUS**
Drücken Sie den Schalter vollständig, um das Gerät ein- oder auszuschalten



Achtung: Schauen Sie nicht direkt ins Licht.

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einserndung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780
Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de
Web: www.nextorch.de



KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL



C2 UV

Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES	
Fuente luz	405 nm UV LED
Flujo luminoso	500 mW
Autonomía	1 h
Resistencia al impacto	1 m
Resistencia al agua	IPX7, 1 m
Peso y Dimensiones	Peso: 72 g / 2.53 oz (sin pilas) Tamaño: 151 mm (longitud) × 26 mm (cabezal) × 19 mm (diámetro)
Materiales	Aluminio grado aeronáutico 6061-T6 con acabado duro anodizado

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna C2 UV con pilas 2 × AA estándar a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- LED UV de 405 nm.
- Acabado anodizado antiabrasivo.
- Superficie antideslizante moleteada.
- Interruptor multifunción.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- **Bateria instalada**
2 × AA
- **ON/OFF**
Presionar completamente el interruptor hasta el final para encendido o apagado.



Advertencia: no mire directamente a la luz.

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
Llámenos: 0086-662-6602777
O contacte su distribuidor autorizado más cercano.



CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



C2 UV

En savoir plus sur
www.nextorch.com

CARACTÉRISTIQUES	
Source de lumière	405 nm UV LED
Puissance de l'éclairage	500 mW
Durée d'utilisation	1 h
Résistance aux impacts	1 m
Étanchéité	IPX7, 1 m
Poids et dimensions	Poids: 72 g / 2.53 oz (ohne batterie) Taille: 151 mm (longueur) × 26 mm (tête) × 19 mm (diamètre)
Material	Aluminium de qualité aéronautique 6061-T6

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle C2 UV avec une batterie type 2 × AA à 22°C ± 3°C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

FONCTIONNALITÉS

- LED UV 405 nm.
- Finition Anti-abrasive Anodisée.
- Surface Antidérapante Moletéée.
- Interrupteur multifonctionnel.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- **Batterie installée**
2 × AA
- **ON/OFF**
Appuyez complètement sur l'interrupteur pour finir de l'allumer ou de l'éteindre.



Avertissement : Ne regardez pas directement la lumière.

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposer dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparerons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
- Nous appeler au : 0086-662-6602777
OU contactez votre revendeur/distributeur local



CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en apaisant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH

中文



C2 UV

请登陆：www.nextorch.com
获取更多产品信息

性能参数	
光源	UV LED (405纳米)
功率	500毫瓦
续航时间	1小时
防跌落高度	1米
防水等级	IPX7, 水下1米
规格	重量: 72 克 (不含电池) 尺寸: 151毫米(长) × 26毫米(头径) × 19毫米(筒径)
材料	铝合金


上述参数严格按照ANSI/PLATO-FL1 标准测试所得，测试电池为2节AA电池，测试温度22°C ± 3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

产品特点

- 采用405nm波长UV LED，最高功率500毫瓦。
- 铝合金阳极氧化表面处理，坚固耐磨。
- 滚花防滑表面，握持舒适。
- 尾部多功能开关操作，方便快捷。

快速入门指南

- 电池更换
2 × AA
- 常亮/关闭
重按开关完成打开或关闭



注意：请勿把紫外光直射眼睛。

保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存；若产品采用不可拆卸的内置电池，切勿自行更换电池，以免导致产品无法正常运行或电池损坏。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品；
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内；
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用；
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务！



与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下方二维码，联系我们的产品设计师。



成品尺寸：50mm × 30mm

展开尺寸：250mm × 180mm

检验标准：尺寸 ± 1mm

材质：80克双胶纸

颜色：K

要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。