Bedienungsanleitung

Anschluss-Set: Eckventil + Flexschlauch (30 / 40 / 50 cm) + Teflonband – Schwarz Matt
Für Wasserhahn, Küchenarmatur und Bidet

Verwendungszweck

Dieses Set eignet sich zur Installation von Armaturen in Küche, Bad oder WC – z. B. Waschtisch-, Küchen- oder Bidetarmaturen. Es ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Wandanschluss und Armatur – optisch modern und funktional durchdacht.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam vor der Montage:

🔒 Hauptwasserzufuhr vor der Installation vollständig abstellen.
🔒 Arbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen.
🔒 Prüfen Sie alle Teile vor dem Einbau auf sichtbare Schäden.
🔒 Für die Montage wird ein passender Gabelschlüssel benötigt. Verwenden Sie zum Schutz der Oberfläche ein dünnes Tuch oder Papiertaschentuch zwischen Werkzeug und Bauteil.
🔒 Flexschlauch ausschließlich an dafür vorgesehene Armaturen (M10-Gewinde) anschließen.
🔒 Produkt nicht für den Einsatz mit Ölen, Gasen, Säuren oder Druckluft verwenden.
🔒 Bei Unsicherheiten die Montage durch Fachpersonal durchführen lassen.

Montageanleitung

1. Vorbereitung

- Wasserzufuhr absperren und Leitungen entleeren.
- Teflonband, Gabelschlüssel und ggf. weiches Tuch bereitlegen.

2. Teflonband anbringen

- Wickeln Sie das Teflonband im Uhrzeigersinn mehrfach um das Gewinde des Eckventils bis das Gewinde mit Teflon abgedeckt ist (1/2"-Anschluss zur Wand).
- Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Wicklung.

3. Eckventil montieren

- Schrauben Sie das Eckventil vorsichtig in den Wandanschluss ein.
- Mit dem Gabelschlüssel handfest anziehen – nicht überdrehen. Ein Tuch zwischen Werkzeug und Oberfläche schützt vor Kratzern.

4. Flexschlauch anschließen

- Das Ende mit 3/8"-Gewinde wird am Eckventil angeschlossen.
- Der **M10-Anschluss** passt auf viele gängige Armaturen im Bad oder in der Küche.

- Beide Seiten mit dem Gabelschlüssel festziehen – bitte auch hier ein Tuch verwenden.

5. Dichtigkeit prüfen

- Wasserzufuhr langsam öffnen.
- Alle Anschlüsse auf Dichtigkeit kontrollieren.
- Falls nötig, leicht nachziehen – ohne übermäßige Kraft.

Pflegehinweise

- Zur Reinigung reicht ein feuchtes Tuch.
- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Die Oberfläche regelmäßig auf Dichtigkeit und festen Sitz prüfen.

Technische Daten

Komponente	**Eigenschaften**
Eckventil	1/2" x 3/8"
Flexschlauch	3/8" x M10, PE/EPDM-Kern, **DVGW-geprüft**
Druckbelastung	bis 10 bar
Temperaturbeständigkeit	bis +90 °C

Hinweis

Für eine zuverlässige Abdichtung liegt bereits das passende Teflonband bei – eine dichte Verbindung gelingt so besonders einfach und sicher.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- und Kunststoffteile. Verpackung bitte dem Recycling zuführen.

Kontakt

Laxara UG (haftungsbeschränkt)
Zeppelinstraße 4
89604 Allmendingen
Deutschland
Telefon: +4973917600780
E-Mail: info@laxara.de