

LAXARA



Die LAXARA Flexschläuche aus der TAQ-TWIST-Serie bestehen aus einem robusten PE-RT-Innenschlauch mit AISI-304 Edelstahl-Umflechtung und vernickelten Anschlüssen. Sie eignen sich ideal für den Anschluss an Armaturen, Eckventile, Wasserfilter, Hauswasseranlagen und mehr.

- **Innendurchmesser:** 8 mm (DN8)
- **Max. Betriebsdruck:** 10 bar
- **Max. Temperatur:** 70 °C
- **Durchflussmenge:** ca. 28 l/min bei 3 bar
- **Zertifizierung:** KTW-BWGL / W543 konform

2. Sicherheitshinweise

- Nur für **Trinkwasseranwendungen** verwenden.

- **Nicht geeignet für:** Öl, Gas, Säuren, Druckluft oder andere aggressive Medien.
 - **Nicht knicken** oder übermäßig biegen – Mindestbiegeradius beachten.
 - Schlauch nicht unter Zug belasten.
 - Vor Frost schützen.
 - Vor der Montage sicherstellen, dass **alle Gewinde sauber und unbeschädigt** sind.
-

3. Montagehinweise

1. **Wasserzufuhr abstellen.**
 2. Anschlussstellen reinigen und ggf. altes Dichtmaterial entfernen.
 3. Die Dichtung ist bereits **in der Überwurfmutter integriert** – keine zusätzliche Dichtung nötig.
 4. Flexschlauch mit der Hand an die Gewindeverbindung ansetzen und vorsichtig festschrauben.
 5. Mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig nachziehen – **nicht überdrehen!**
 6. Wasserzufuhr öffnen und Dichtheit kontrollieren.
-

4. Wartung & Lebensdauer

- Regelmäßig auf **äußere Beschädigungen oder Korrosion** prüfen.
 - Schlauch bei **sichtbarem Verschleiß oder Undichtigkeiten sofort austauschen.**
 - Empfohlene Nutzungsdauer: **max. 5 Jahre**, abhängig von Einsatzbedingungen.
-

5. Entsorgung

Altprodukte über den **Hausmüll oder den Wertstoffhof** unter Beachtung der örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen.

6. Kontakt & Support

Bei Fragen zur Anwendung, Kompatibilität oder Montage wenden Sie sich an unser Support-Team:

LAXARA Kundenservice

Zeppelinstraße 4
89604 Allmendingen
Deutschland
Telefon: +4973917600780
E-Mail: info@laxara.de