

Bedienungsanleitung

Anschluss-Set: Eckventil + Flexschlauch (30 / 40 / 50 cm) + Teflonband – Schwarz Matt Für Wasserhahn, Küchenarmatur und Bidet

Verwendungszweck

Dieses Set eignet sich zur Installation von Armaturen in Küche, Bad oder WC – z. B. Waschtisch-, Küchen- oder Bidetarmaturen. Es ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Wandanschluss und Armatur – optisch modern und funktional durchdacht.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam vor der Montage:

Hauptwasserzufuhr vor der Installation vollständig abstellen. Arbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen. Prüfen Sie alle Teile vor dem Einbau auf sichtbare Schäden. Für die Montage wird ein passender Gabelschlüssel benötigt. Verwenden Sie zum Schutz der Oberfläche ein dünnes Tuch oder Papiertaschentuch zwischen Werkzeug und Bauteil. Flexschlauch ausschließlich an dafür vorgesehene Armaturen anschließen. Produkt nicht für den Einsatz mit Ölen, Gasen, Säuren oder Druckluft verwenden. Bei Unsicherheiten die Montage durch Fachpersonal durchführen lassen.

Montageanleitung

1. Vorbereitung

- Wasserzufuhr absperren und Leitungen entleeren.
- Teflonband, Gabelschlüssel und ggf. weiches Tuch bereitlegen.

2. Teflonband anbringen

- Wickeln Sie das Teflonband im Uhrzeigersinn mehrfach um das Gewinde des Eckventils bis das Gewinde mit Teflon abgedeckt ist (1/2"-Anschluss zur Wand).
- Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Wicklung.

3. Eckventil montieren

- Schrauben Sie das Eckventil vorsichtig in den Wandanschluss ein.
- Mit dem Gabelschlüssel handfest anziehen – nicht überdrehen. Ein Tuch zwischen Werkzeug und Oberfläche schützt vor Kratzern.

4. Flexschlauch anschließen

- Das Ende mit 3/8" oder 1/2" -Gewinde wird am Eckventil angeschlossen.
- Der **3/8" oder 1/2" -Anschluss** passt auf viele gängige Armaturen im Bad oder in der Küche.

- Beide Seiten mit dem Gabelschlüssel festziehen – bitte auch hier ein Tuch verwenden.

5. Dichtigkeit prüfen

- Wasserzufuhr langsam öffnen.
- Alle Anschlüsse auf Dichtigkeit kontrollieren.
- Falls nötig, leicht nachziehen – ohne übermäßige Kraft.

Pflegehinweise

- Zur Reinigung reicht ein feuchtes Tuch.
- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Die Oberfläche regelmäßig auf Dichtigkeit und festen Sitz prüfen.

Technische Daten

Komponente

Eigenschaften

Eckventil

1/2" x 3/8" oder 1/2" x 1/2"

Flexschlauch

1/2" x 3/8" oder 1/2" x 1/2", PE/EPDM-Kern, **DVGW-geprüft**

Druckbelastung

bis 10 bar

Temperaturbeständigkeit

bis +90 °C

Hinweis

Für eine zuverlässige Abdichtung liegt bereits das passende Teflonband bei – eine dichte Verbindung gelingt so besonders einfach und sicher.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- und Kunststoffteile. Verpackung bitte dem Recycling zuführen.

Kontakt

Laxara UG (haftungsbeschränkt)
Zeppelinstraße 4
89604 Allmendingen

Deutschland

Telefon: +4973917600780

E-Mail: info@laxara.de