

EASYGROUND®

NEUER BODEN – EINFACH UND SCHNELL

TECHNISCHE DOKUMENTATION

EASYGROUND® HAFTVERMITTLER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Material:

EASYGROUND® Haftvermittler ist ein 1-komponentiger chemischer Haftvermittler auf Basis von Polyurethanharz.

Materialeigenschaften:

- ▶ transparent
- ▶ lichtecht
- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ geringer Materialverbrauch
- ▶ niedrigviskos

Anwendungsbereich:

Mit dem EASYGROUND® Haftvermittler können auf alten, ausgehärteten Beschichtungen Haftbrücken geschaffen werden, so dass die Altbeschichtungen nicht aufwendig angeschliffen und gereinigt werden müssen.

Geeignete Untergründe:

EASYGROUND® Haftvermittler dient zur Haftvermittlung für verschiedene Kunststoffoberflächen mit Ausnahme von Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). Besonders gut geeignet für ausgehärtete EASYGROUND® Grundierung und EASYGROUND® Beschichtungen.

Materialverbrauch:

ca. 50 ml/m²

Gebindegröße:

1 l Gebinde

Lagerung:

Bei Raumtemperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern und innerhalb von 12 Monaten verarbeiten. Frost und direkte Sonneneinwirkung ist zu vermeiden.

PRODUKTDATEN

überarbeitbar nach: ca. 1 h
max. überarbeitbar nach: 6 h

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge:

Schutzbrille, Handschuhe, Pinsel, Perlonrolle
(Alle aufgeführten Werkzeuge finden Sie in unserem Shop: www.easyground.de)

Verarbeitung:

EASYGROUND® Haftvermittler wird sauber und gleichmäßig mit einem Tuch auf die später zu beschichtende Fläche aufgetragen.