



# Rear Angel View® (vue de l'ange arrière) Caméra IA avec reconnaissance des personnes

## Voir et alerte automatique

Cette caméra **Rear Angel View®** de Car Guard Systems est capable de détecter les personnes en temps réel, de les distinguer d'un autre obstacle et d'avertir le conducteur de manière fiable grâce à une séquence de sons qui s'accélère sur le moniteur ou via un haut-parleur d'alarme séparé.

Le machiniste peut choisir d'être averti uniquement en cas de collision avec des personnes ou également en cas de collision avec des véhicules dans une zone librement définissable, afin d'éviter des alertes inutiles en présence d'autres catégories d'objets. Cette intelligence artificielle est peu encombrante et fonctionne sur la caméra, sans matériel supplémentaire. Elle permet une vision claire et nette de 1080p, même la nuit, ce qui donne un taux de détection proche de 100%. Sans ce système, les personnes ne peuvent être détectées que par hasard ou trop tard en raison d'angles morts.

- 3 zones de détection librement définissables (activables/désactivables séparément et dont la représentation peut être choisie)
- Les personnes détectées sont affichées dans un cadre coloré sur l'écran (peut être activé/désactivé)
- le volume, le son et la durée de l'alarme peuvent être choisis librement
- zones de détection réglables séparément entre 0,5 et 15 m (170° à l'horizontale et 40° à la verticale)
- Sensibilité de détection réglable sur 3 niveaux, possibilité de raccorder un déclencheur tel qu'un signal de recul ou un chargeur latéral
- Configuration rapide et simple via smartphone, la pause entre les déclenchements d'alarme peut être choisie librement
- Configuration de l'appareil facilement transférable aux caméras d'autres véhicules grâce à l'exportation sur smartphone
- Sortie d'alarme, par exemple pour activer un haut-parleur d'alarme externe, volume réglable
- Certifié selon la norme UNECE R159, certification anti-vibrations : ISO 16750-3 (15 G), l'image peut être retournée et inversée
- Température de fonctionnement entre -25 et + 75°C, étanchéité maximale IP69K

**Les zones de détection suivantes peuvent être réglées en fonction de l'application :**



## Produit

RAV-KI Kit caméra de recul avec moniteur RAV MO-7HD  
RAV-KI Caméra de recul pour moniteurs AHD  
Haut-parleur d'alarme

## EAN

4260456387322  
4260456387315  
4260456387964