



## KAMERA UND MONITOR BUNDLES

**REAR ANGEL VIEW™ RAV-MO-7HD, MONITOR, 9-32V DC + RAV-DB, DOPPEL-RÜCKFAHRKAMERA, 700TVL, 9-32V DC**



**RAV-MO 7HD**



**RAV-DB**

**RAV-MO 7HD, 7 ZOLL AHD-MONITOR, 3 KAMERA-EINGÄNGE, LEITLINIEN + RAV-DB2 DOPPEL-RÜCKFAHRKAMERA MIT 3. BREMSLEUCHTE, 700TVL, 170° NAH, 95° FERN, 9-14V (FÜR FAHRZEUGE MIT KAMERA VORRÜSTUNG)**

### Funktionsbeschreibung

Dieser äußerst robuste und hochwertige Monitor mit gummibeschichtetem Gehäuse bildet im Set mit der Rückfahrkamera mit Verschlussklappe und hervorragender Full-HD-Bildqualität ein vollwertiges Premium-Rückfahrvideosystem.

3 Kameraeingänge stellen sicher, dass Sie jederzeit alles im Blick haben und die Sicherheit gewährleistet ist. Über die 3 Triggereingänge können die Kameras über verschiedene Auslöser eingeschaltet werden, wobei die Rückfahransicht immer Priorität erhält. Dieser Monitor kann dank eingebautem Lautsprecher die Geräusche im Umfeld der Kamera im Führerhaus, z.B. beim Einweisen, wiedergeben.

Sie können diese universale 3. Bremsleuchte mit integrierter Doppel-Rückfahrkamera an der Rückwand jedes beliebigen Reisemobils oder Wohnmobils montieren. Mit ihr kann auch eine serienmäßige Hella-Bremsleuchte ersetzt werden. Sie ist baugleich mit dem Hella-Modell 2DA 343 106-201. Das Bedienfeld des Monitors erlaubt es Ihnen, die nach hinten gerichtete Kamera ein- und auszuschalten. Die Kamera dient als Rückspiegel und kann während der Fahrt zugeschaltet werden. Sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, wird auch der Bildschirm auf die nach unten gerichtete Kamera umgeschaltet.

9-32V Modell	RAV-MO 7HD AHD-MONITOR, 1024X600PX, 3 KAMERA-EINGÄNGE (BIS 1080P), 9-32V, LEITLINIEN
Auflösung	1024 x 600 Pixel
Kameraeingänge	3
Betriebsspannung	9-32V DC
Bildformat	16:9
Kamerabild	spiegelbar
Videofomate	PAL/NTSC, automatische Erkennung
Bildwinkel	links 70°, rechts 70°, vertikal: oben 50°, unten 70°
Lautsprecher	ja

9-14V Modell	RAV-DB DOPPEL-RÜCKFAHRKAMERA MIT 3. BREMSLEUCHTE, WEISS, 700TVL, PAL
Auflösung	610.000 Pixel
TV-Linien (TVL)	700 TVL
Betriebsspannung	9-14V DC
Objektiv-Erfassungsbereich vertikal/horizontal/diagonal	Nahbereich: 110°/150°/170° Fernbereich: 60°/75°/95°
Kamerabild	spiegelbar
Videofomate	PAL/NTSC, automatische Erkennung



## KAMERA UND MONITOR BUNDLES

9-32V Modell	RAV-MO 7HD AHD-MONITOR, 1024X600PX, 3 KAMERAINGÄNGE (BIS 1080P), 9-32V, LEITLINIEN
ACC-Time	Verzögerungshaltezeit des Rückfahrkamerabildes nach Abschaltung des Signals auf dem Rückfahrlichtkabel: AUS oder 1-15s
Schlaf-Timer- Funktion	automatisches Abschalten des Monitors nach 0-100 min in 10min-Schritten einstellbar
Kamerabilder	spiegelbar
Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
OSD- Einstelloptionen	Helligkeit /Kontrast /Farbsättigung /Lautstärke
Leistungsaufnahme	< 5 W
Betriebstemperaturbereich	-20° C bis 75° C, max. relative Luftfeuchtigkeit 95%

### Produktmaße und Gewicht Monitor

- Maße mit Sonnenblende: H: 195mm/ B: 114mm/ T: 55mm
- Gewicht: 450g

### Produktmaße und Gewicht Kamera

- Länge: 280 mm, Breite: 26 mm, Höhe: 10 mm (Bremsleuchtegehäuse)
- Gewicht: 135 g

### Logistik/ Verpackung

- Maße: H: 305mm/ B: 202mm/ T: 176mm
- Gewicht: 1515g

### Zertifikate

- IIP69K Wasserdichtheits- und Staubresistenztest für die Kamera (bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge)
- Salzdunsttest
- ROHS
- CE
- E-Mark

### Lieferumfang

- 1x 7 Zoll Monitor
- 1x Anschlusskabel (Art.-Nr. RUERMO7173A-001)
- 1x Fernbedienung (Art.-Nr. RUERMO7173A-002)
- 1x Monitor- Halterung (Art.-Nr. RUERMO7232A-001)

9-14V Modell	RAV-DB DOPPEL-RÜCKFAHRKAMERA MIT 3.BREMSLEUCHTE, WEISS, 700TVL,PAL
Nachtsicht	bis zu 12m
Bildsensorgroße	1/3 Zoll Sony-CCD, Modell Nr. 810
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux (tagsüber)
Vibrationsfest	bis zu 8G
Stoßfest	100G
Mikrofon	ja
Heizung	aktiv unter 10° Celsius
Brennweite	Kamera1: f=1,8 mm/ Kamera2: f=5,5mm
Leistungsaufnahme	< 2,0 W pro Kamera
Betriebstemperaturbereich	-30° C bis 70° C, max. relative Luftfeuchtigkeit 95%
Schraubverbindungen	wasserdicht (IP69K)

- 4x Blechschrauben
- 1x Doppel-Rückfahrkamera mit 3. Bremsleuchte (9-14V)
- 1x Adapter, von 2x 4 Pin-Mini-Stecker auf 6 Pin-Schraubverbinder
- 1x Adapter, von 6 Pin-Schraubverbinder auf 2x Cinch und Stromversorgung
- 1x Umschaltbox, von 6 Pin-Schraubverbinder auf 1x Cinch und Stromversorgung
- 2x Montageschrauben
- 1x Einbau- und Bedienungsanleitung

ARTIKELNUMMER: RUMO7173AB02

EAN: 4260456386356