



KAMERA UND MONITOR BUNDLES

REAR ANGEL VIEW™ RAV-MO-7HD, MONITOR, 9-32V DC + RAV-MD2, 700TVL, 9-32V DC



RAV-MO 7HD



RAV-MD2

RAV-MO 7HD, 7 ZOLL AHD-MONITOR, 3 KAMERA-EINGÄNGE, LEITLINIEN + RAV-MD2 SHUTTER-DOPPEL-RÜCKFAHRKAMERA, 700TVL, 150°(NAH)/60°(FERN), 9-32V

Funktionsbeschreibung

Dieser äußerst robuste und hochwertige Monitor mit gummibeschichtetem Gehäuse bildet im Set mit der Rückfahrkamera mit Verschlussklappe und hervorragender Full-HD-Bildqualität ein vollwertiges Premium-Rückfahrvideosystem.

3 Kameraeingänge stellen sicher, dass Sie jederzeit alles im Blick haben und die Sicherheit gewährleistet ist. Über die 3 Triggereingänge können die Kameras über verschiedene Auslöser eingeschaltet werden, wobei die Rückfahransicht immer Priorität erhält. Dieser Monitor kann dank eingebautem Lautsprecher die Geräusche im Umfeld der Kamera im Führerhaus, z.B. beim Einweisen, wiedergeben.

Die äußerst robuste und hochwertige Shutter-Doppel-Rückfahrkamera RAV-MD2 ermöglicht durch diverse Montagemöglichkeiten den Einsatz an Fahrzeugen vieler Branchen und ist außerdem gegen Hochdruckreinigung geschützt.

9-32V Modell	RAV-MO 7HD AHD-MONITOR, 1024X600PX, 3 KAMERAINGÄNGE (BIS 1080P), 9-32V, LEITLINIEN
Auflösung	1024 x 600 Pixel
Kameraeingänge	3
Betriebsspannung	9-32V DC
Bildformat	16:9
Kamerabild	spiegelbar
Videoformate	PAL/NTSC, automatische Erkennung
Bildwinkel	links 70°, rechts 70°, vertikal: oben 50°, unten 70°
Lautsprecher	ja
ACC-Time	Verögerungshaltezeit des Rückfahrkamerabildes nach Abschaltung des Signals auf dem Rückfahrlichtkabel: AUS oder 1-15s

9-32V Modell	RAV-MD2 SHUTTER-DOPPEL-RÜCKFAHRKAMERA, 700 TVL, 150°(NAH)/60°(FERN), WEISS, 9-32V, PAL
Auflösung	610.000 Pixel
TV-Linien (TVL)	700TVL
Betriebsspannung	9-32V DC
Objektiv-Erfassungsbereich vertikal/horizontal/diagonal	58°/109°/130°
Kamerabild	spiegelbar
Videoformate	PAL (NTSC auf Anfrage erhältlich)
Nachtsicht	bis zu 12m
Bildsensorgroße	1/3 Zoll Sony MIX 225
Lichtempfindlichkeit	0 Lux (mit IR bei Nacht), 0,1 Lux (tagsüber)



KAMERA UND MONITOR BUNDLES

REAR ANGEL VIEW™ RAV-MO-7HD, MONITOR, 9-32V DC + RAV-MD2, 700TVL, 9-32V DC

9-32V Modell	RAV-MO 7HD AHD-MONITOR, 1024X600PX, 3 KAMERAINGÄNGE (BIS 1080P), 9-32V, LEITLINIEN
Schlaf-Timer-Funktion	automatisches Abschalten des Monitors nach 0-100 min in 10min-Schritten einstellbar
Kamerabilder	spiegelbar
Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
OSD- Einstelloptionen	Helligkeit /Kontrast /Farbsättigung /Lautstärke
Leistungsaufnahme	< 5 W
Betriebstemperaturbereich	-20° C bis 75° C, max. relative Luftfeuchtigkeit 95%

9-32V Modell	RAV-MD2 SHUTTER-DOPPEL-RÜCKFAHRKAMERA, 700 TVL, 150°(NAH)/60°(FERN), WEISS, 9-32V, PAL
Vibrationsfest	bis zu 7G
Stoßfest	100G
Mikrofon	ja
Heizung	aktiv unter 10° Celsius
Brennweite	Kamera 1:f=2,6 mm/Kamera2: f=2,0
Leistungsaufnahme	< 2,0 W pro Kamera
Betriebstemperaturbereich	-30° C bis 70° C, max. relative Luftfeuchtigkeit 95%
Schraubverbindungen	wasserdicht (IP69K)
Material	rostfreier Edelstahl

Produktmaße und Gewicht Monitor

- Maße mit Sonnenblende: H: 195mm/ B: 114mm/ T: 55mm
- Gewicht: 450g

Produktmaße und Gewicht Kamera

- Länge: 126 mm, Breite: 85 mm, Höhe: 88 mm
- Gewicht: 635 g

Logistik/ Verpackung

- Maße: H: 305mm/ B: 202mm/ T: 176mm
- Gewicht: 3052 g

Zertifikate

- IP69K Wasserdichtheits- und Staubresistenztest für die Kamera (bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge)
- Salzdunsttest
- ROHS
- CE
- E-Mark

Lieferumfang

- 1x 7 Zoll Monitor
- 1x Anschlusskabel
- 1x Fernbedienung
- 1x Monitor- Halterung
- 4x Blechschrauben
- 1x Farb- Rückfahrkamera (9-32V)

- 1x 20 Meter Anschlusskabel
- 1x Y-Kamera-Adapter
- 1x Dichtungsband
- 1x Dichtungsring für die Kabeldurchführung
- 1x Cinch- auf Cinch-Kabel
- 2x Adapter 4Pin CGS auf 6Pin
- 3x Ersatzwischerblätterstoßfest bis zu 100G
- 4x Metallschrauben
- 4x Kunststoffschrauben
- 4x Feingewindeschrauben M5
- 1x Einbau- und Bedienungsanleitung

ARTIKELNUMMER: RUMO7173AB03

EAN: 4260456386370