



KAMERA UND MONITOR BUNDLES

REAR ANGEL VIEW™ RAV-MO-7HD, MONITOR, 9-32V DC + RAV-DB, 1080 TVL, 9-14V DC



RAV-MO 7HD



RAV-F (FULL-HD)

RAV-MO 7HD, 7 ZOLL AHD-MONITOR, 3 KAMERA-EINGÄNGE, LEITLINIEN + RAV-F RÜCKFAHRKAMERA, 1080P, 115°, 9-14V

Funktionsbeschreibung

Dieser äußerst robuste und hochwertige Monitor mit gummibeschichtetem Gehäuse bildet im Set mit der Rückfahrkamera mit Verschlussklappe und hervorragender Full-HD-Bildqualität ein vollwertiges Premium-Rückfahrvideo-System.

3 Kameraeingänge stellen sicher, dass Sie jederzeit alles im Blick haben und die Sicherheit gewährleistet ist. Über die 3 Triggereingänge können die Kameras über verschiedene Auslöser eingeschaltet werden, wobei die Rückfahransicht immer Priorität erhält. Dieser Monitor kann dank eingebautem Lautsprecher die Geräusche im Umfeld der Kamera im Führerhaus, z.B. beim Einweisen, wiedergeben.

Die raffinierte Konstruktion der Rückfahrkamera RAV-F erlaubt jede beliebige Einbauposition: überkopf an der Decke, an der Wand oder auf dem Boden. Das Kameraanschlusskabel ist unsichtbar und absolut wasserdicht installierbar.

9-32V Modell	RAV-MO 7HD AHD-MONITOR, 1024X600PX, 3 KAMERAINGÄNGE (BIS 1080P), 9-32V, LEITLINIEN
Auflösung	1024 x 600 Pixel
Kameraeingänge	3
Betriebsspannung	9-32V DC
Bildformat	16:9
Kamerabild	spiegelbar
Videofomate	PAL/NTSC, automatische Erkennung
Bildwinkel	links 70°, rechts 70°, vertikal: oben 50°, unten 70°
Lautsprecher	ja
ACC-Time	Verzögerungshaltezeit des Rückfahrkamerabildes nach Abschaltung des Signals auf dem Rückfahrlichtkabel: AUS oder 1-15s

9-14V Modell	RAV-F RÜCKFAHRKAMERA, FULL-HD FÜR AHD-MONITORE, 115°, SILBER, 9-14V, PAL
Auflösung	2.080.000
TV-Linien (TVL)	1080
Betriebsspannung	9-14V DC
Objektiv-Erfassungsbereich vertikal/horizontal/diagonal	70°/95°/115°
Kamerabild	spiegelbar
Videofomate	PAL (NTSC auf Anfrage erhältlich)
Nachtsicht	bis zu 12m
Bildsensorgroße	1/3 Zoll Sony MIX 225
Lichtempfindlichkeit	0 Lux (mit IR bei Nacht), 0,1 Lux (tagsüber)



KAMERA UND MONITOR BUNDLES

REAR ANGEL VIEW™ RAV-MO-7HD, MONITOR, 9-32V DC + RAV-DB, 1080 TVL, 9-14V DC

9-32V Modell	RAV-MO 7HD AHD-MONITOR, 1024X600PX, 3 KAMERAINGÄNGE (BIS 1080P), 9-32V, LEITLINIEN
Schlaf-Timer-Funktion	automatisches Abschalten des Monitors nach 0-100 min in 10min-Schritten einstellbar
Kamerabilder	spiegelbar
Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
OSD- Einstelloptionen	Helligkeit /Kontrast /Farbsättigung /Lautstärke
Leistungsaufnahme	< 5 W
Betriebstemperaturbereich	-20° C bis 75° C, max. relative Luftfeuchtigkeit 95%

9-14V Modell	RAV-F RÜCKFAHRKAMERA, FULL-HD FÜR AHD-MONITORE, 115°, SILBER, 9-14V, PAL
Vibrationsfest	bis zu 15G
Stoßfest	100G
Mikrofon	ja
Heizung	aktiv unter 10° Celsius
Brennweite	f=3,6 mm
Leistungsaufnahme	< 2,5 W
Betriebstemperaturbereich	-20° C bis 75° C, max. relative Luftfeuchtigkeit 95%
Schraubverbindungen	wasserdicht (IP69K)
Material	rostfreier Edelstahl

Produktmaße und Gewicht Monitor

- Maße mit Sonnenblende: H: 195mm/ B: 114mm/ T: 55mm
- Gewicht: 450g

Produktmaße und Gewicht Kamera

- Länge: 77,9 mm, Breite: 71,3 mm, Höhe: 70 mm
- Gewicht: 360 g

Logistik/ Verpackung

- Maße: H: 305mm/ B: 202mm/ T: 176mm
- Gewicht: 2420g

Zertifikate

- IP69K Wasserdichtheits- und Staubresistenztest für die Kamera (bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge)
- Salzdunsttest
- ROHS
- CE
- E-Mark
- Salzdunsttest

Lieferumfang

- 1x 7 Zoll Monitor
- 1x Anschlusskabel
- 1x Fernbedienung
- 1x Monitor- Halterung

- 4x Blechschrauben
- 1x Farb- Rückfahrkamera (9-14V)
- 1x 20 Meter Anschlusskabel mit 4 Pin Aviation-Verbinder
- 1x Dichtungsgummiplatte für den Montagefuß
- 1x Dichtungsring für die Kabeldurchführung
- 4x Schraubensatz für die Befestigung am Fahrzeug (2x für Blech/ 2x für PVC/ 2x mit Gewinde)
- 1x Einbau- und Bedienungsanleitung

ARTIKELNUMMER: RUMO7173AB04

EAN: 4260456386394