



CARGUARD ANGEL VIEW™ KAMERA-UMSCHALTBOX 2FACH MIT SPLITFUNKTION



Kameraeingänge



Spiegel-/Normalbild



2 Kameraeingänge

Funktionsbeschreibung

Zwei Bilder auf einem Monitor. Hochwertig. Ein Videoeingang - zwei Kameras - kein Problem. Die Kamera-Umschaltbox ermöglicht die Ansicht der Bilder zweier Kameras auf einem Monitor. Beim rechts abbiegen wird die gleichzeitige Anzeige der Front- und Seitenkamera priorisiert. Sind Seiten- oder Laderaum- und Heckkamera angeschlossen, hat die Heckkamera Priorität. Zur Einsicht in die Toten Winkel können auch 2 Seitenkameras angeschlossen werden. Der Kamerawechsel erfolgt automatisch über die 3 Triggerkabel - ohne Ihr Zutun. Es sind optionale Adapter für den Anschluss an serienmäßige Monitor-Infotainmentsysteme fast aller Fahrzeughersteller der Transport-, Baumaschinen- und Agrarbranche erhältlich. Wenn kein Videosignal hereinkommt, obwohl ein Triggersignal anliegt, schaltet das System automatisch auf einen blauen Bildschirm um, um dem Fahrer anzuzeigen, dass die Kamera beschädigt oder abgesteckt wurde.

Angel View Kamera-Umschaltbox* 2 fach mit Splitfunktion und Prioritätenschaltung*

Kameraeingänge	2
Leistungsausgabe für Kameras	max. 2x 500mA, 12V
Einschalt- Anzeige	Einzel- oder geteilte Ansicht
Spannungsbereich	9-32V
Art-Nr.:	RUU22S
EAN:	4260456385175

Geräteinformation

- Verbindet bis zu zwei Kameras mit einem Anzeigergerät mit nur einem Videoeingang
- 2 Kameraeingänge
- 3 Steuereingänge
- Integrierte Stromversorgung für Kameras
- Wechselt automatisch zur aktivierten Kamera
- Manuelle Kameraauswahl über Drucktaster an Umschaltbox
- Umschaltbar PAL zu NTSC über Drucktaster an Umschaltbox
- Spiegel-/Normalbild kann für jede Kamera, über Drucktaster an Umschaltbox, separat ausgewählt werden
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +70°
- Standtemperaturbereich: -30° bis +80°
- Leistungsausgabe für Kameras: max. 2x 500mA, 12V
- Video-Eingänge: 2 Videoeingänge für Kameras; Spitzenwert -

- 1Vp-p; Impedanz: 75 Ohm
- 1 Videoausgang: Spitzenwert: 1Vp-p, Impedanz: 75 Ohm.
- 1 Audioausgang Kamera 1: Spitzenwert: 1Vp-p, Impedanz: 75 Ohm : 4,7K Ohm

Produktmaße und Gewicht

- Maße: H: 147mm/ B: 80mm/ T: 35mm
- Gewicht: 299g

Logistik /Verpackung

- Maße: H: 168mm/ B: 115mm/ T: 77mm
- Gewicht: 535g



Umschaltbox von hinten



Umschaltbox von vorne

Zertifikate

- RoHS
- CE
- E-Mark

Lieferumfang

- 1 x Kamera-Umschaltbox 2fach (Art.-Nr. RUUSS2)
- 1 x Trigger-Kabelbaum (Art.-Nr. RUERU22S-001)
- 1 x Adapter von 4-Pin-CGS-Schraubverbinder auf 2x Cinch-Stecker und 1x DC-Buchse (Art.-Nr. RUAD-000)