


Rückfahrkamera als Einparkhilfe und zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs

High-End-Qualität

NEU

IP68



Blickwinkel-Länge bis zu 25 Meter

CARGUARD SNOOPER 120° Rückfahrkamera kompakt weiß

Funktionsbeschreibung

Sie können mit unseren äußerst robusten und hochwertigen Rückfahrkameras **Autoradios**, **Navigationssysteme** und **Monitore zahlreicher Hersteller** zu einem vollwertigen Rückfahrvideosystem aufrüsten oder sich für ein **preislich attraktiveres Paket**, bestehend aus unserem Navigationssystem oder Monitor und einer Rückfahrkamera Ihrer Wahl entscheiden. Das Kamerabild wird auf dem Bildschirm angezeigt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

12V-Version weiß

195 Euro*

EAN: 4260456382884
Art.-Nr.: ZURÜF2W

24V-Version weiß

238 Euro*

EAN: 4260456382877
Art.-Nr.: ZURÜF2W24

Geräteinformation

- konstruiert entsprechend der **Schutzklasse IP68**, eine der höchsten Schutznormen für Bauteile an Fahrzeugen
- Schutz gegen dauerndes **Untertauchen**
- Schutz gegen Fremdkörper: **absolut staubdicht**
- Schutz gegen Berührungen und Erschütterungen
- wasserfeste Steckverbindungen anstatt korrosionsanfälliger Cinch-Verbindungen
- zur flachen, formvollendeten Montage an der Fahrzeugrückwand (Ausrichtung schräg nach unten)
- pulverbeschichtetes Aluminium-Druckgussgehäuse, welches beim Anschrauben nicht beschädigt wird und somit vor Korrosion stark geschützt ist
- vormontierte Gummiabdichtplatte
- Verwendung von qualitativ hochwertigster Sony-**CCD-Elektronik**
- herausragende Auflösung: **470.000 Pixel mit 600 TV-Linien**
- Bildsensor: hochwertiger Farb-CMOS
- **Bildgröße: 1/3 Zoll**
- **Nachtsicht bis zu 12 m**
- 9 Infrarot- LEDs garantieren auch bei Dunkelheit ein sehr gutes Bild
- Lichtempfindlichkeit 0 Lux
- vibrationsfest bis zu 8G
- stoßfest bis 100G
- automatische Gegenlicht- Kompensation
- automatischer Helligkeits- u. Weißabgleich
- das Kamerabild ist spiegelbar
- eingebautes Mikrofon
- **Heizung gegen Kondenswasser, Antibeschlag-Lotusbeschichtung**
- Brennweite: 2,6mm, F 2.0
- Leistungsaufnahme: < 2,5 W
- am Fahrzeugheck kein Spannungsanschluss notwendig
- Rauschabstand: > 48 dB bei automatischer Verstärkungsregelung

*inkl. MwSt.

Rückfahrkamera als Einparkhilfe und zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs



- Video-Signal-Ausgang: 1 Vp-p, 75 Ohm
- Stromversorgung: DC 12 V +/- 10%
- Stromverbrauch: < 2.0 W
- Dynamikbereich: 120 dB
- Betriebstemperaturbereich: -30 C° bis 70 C°
- Standtemperaturbereich: -40 C° bis 80 C°

- 20 Meter Anschlusskabel
- 24V Spannungswandler (bei ZURÜFW24)
- Adapter auf Cinch-Stecker
- Dichtungsband
- Dichtungsring für die Kabeldurchführung

Produktmaße und -gewicht

- Länge: 80 mm
- Breite: 52 mm
- Höhe: 37 mm
- Gewicht: 176 g

Logistik Art.Nr. ZURÜF2W

- EAN: 4260456382884
- Verpackungsmaße: 220x200x130 mm
- Verpackungsgewicht 1278 g

Logistik Art.Nr. ZURÜF2W24

- EAN: 4260456382877
- Verpackungsmaße: 330x240x156 mm
- Verpackungsgewicht 2002 g

Zertifikate

- IP68 Wasserdichtheits- und Staubresistenztest
- Satzdunsttest-Zertifikat
- ROHS, CE, E-Mark

Lieferumfang

- Farb- Rückfahrkamera (12V)

