

Rückfahrkamera als Einparkhilfe und zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs

High-End-Qualität



CARGUARD SNOOPER 140° Mini-Rückfahrkamera kompakt silber

Funktionsbeschreibung

Sie können mit unseren äußerst robusten und hochwertigen Rückfahrkameras **Autoradios, Navigationssysteme und Monitore zahlreicher Hersteller** zu einem vollwertigen Rückfahrvideosystem aufrüsten oder sich für ein **preislich attraktiveres Paket**, bestehend aus unserem Navigationssystem oder Monitor und einer Rückfahrkamera Ihrer Wahl entscheiden.

Das Kamerabild wird auf dem Bildschirm angezeigt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Bei der Montage können Sie durch die Verstellung der Neigung den gewünschten Blickwinkel Ihren Bedürfnissen entsprechend einstellen.

12V-Version

239 Euro*

EAN: 4260456384055
Art.-Nr.: ZURÜF3S

24V-Version

285 Euro*

EAN: 4260456384109
Art.-Nr.: ZURÜF3S24

Geräteinformation

- konstruiert entsprechend der Schutzklasse IP69K, die höchste Schutznormen für Bauteile an Fahrzeugen
- Schutz gegen Wasser bei Hochdruckreinigern
- Schutz gegen dauerndes Untertauchen
- Schutz gegen Fremdkörper: absolut staubdicht
- Schutz gegen Berührungen und Erschütterungen
- diese 140°-Kamera hat eine sehr hohe Auflösung trotz äußerst kompakter Bauweise
- Benutzung an allen 4 Fahrzeugseiten möglich (vorne, hinten, rechts und links)
- pulverbeschichtetes Aluminium-Druckgussgehäuse, welches beim Anschrauben nicht beschädigt wird und somit vor Korrosion stark geschützt ist
- wasserfeste Steckverbindungen
- Verwendung von qualitativ hochwertigster Sony-CCD-Elektronik
- Auflösung: 300.000 Pixel mit 420 TV-Linien
- Bildsensor: hochwertiger Farb-CMOS
- Bildgröße: 1/4 Zoll
- 6 Infrarot- LEDs garantieren auch bei Dunkelheit ein sehr gutes Bild
- Nachtsicht bis zu 10 m
- Lichtempfindlichkeit 0 Lux
- vibrationsfest bis zu 7G
- stoßfest bis zu 100G
- automatische Gegenlicht- Kompensation
- automatischer Helligkeits- u. Weißabgleich
- das Kamerabild ist spiegelbar
- eingebautes Mikrofon
- Heizung gegen Kondenswasser, Antibeschlag-Lotusbeschichtung
- Brennweite: 2,6mm, F 2.0
- Leistungsaufnahme: < 2,5 W
- 140° diagonaler Sichtwinkel
- am Fahrzeugheck kein Spannungsanschluss notwendig
- Rauschabstand: > 50 dB bei automatischer Verstärkungsregelung
- Video-Signal-Ausgang: 1 Vp-p, 75 Ohm

*inkl. MwSt.

Rückfahrkamera als Einparkhilfe und zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs



- Stromversorgung: DC 12 V +/- 10%
- Stromverbrauch: < 2.0 W
- Dynamikbereich: 120 dB
- Betriebstemperaturbereich: -30 C° bis 80 C°
- Standtemperaturbereich: -40 C° bis 80 C°

Produktmaße und -gewicht

- Länge: 28,5 mm
- Breite: 30 mm
- Höhe: 30 mm
- Gewicht: 87 g

Logistik Art.Nr. ZURÜF3S

- EAN: 4260456384055
- Verpackungsmaße: 226x160x80 mm
- Verpackungsgewicht 1072 g

Logistik Art.Nr. ZURÜF3S24

- EAN: 4260456384109
- Verpackungsmaße: 226x160x80 mm
- Verpackungsgewicht 1210 g

Zertifikate

- IP69K Wasserdichtheits- und Staubresistenztest
- Satzdunsttest-Zertifikat
- ROHS, CE, E-Mark

Lieferumfang

- Farb- Rückfahrkamera (12V)
- 20 Meter Anschlusskabel
- 24V Spannungswandler (bei ZURÜF3S24)
- Adapter auf Cinch-Stecker
- Dichtungsband
- Dichtungsring für die Kabeldurchführung

