

Typ: CompTrol Lite

Fabrikat: Stulz / S-Klima

Lieferant: S-Klima

Beschreibung

Koppelbaustein mit LED's für Innengeräte aller Serien

Steuerung und Regelung

Betriebsmeldung, Alarmmeldung, Fern-EIN/AUS, Betriebssperre, Heizanforderung, Verdichteranforderung, Spannungsüberwachung

Besondere Merkmale

Schutzart IP65, potenzialfreie Kontakte, belastbar bis 230V/5A, Leitungslänge 0,5m

Normen, Richtlinien und Zertifikate

Das Produkt ist CE zertifiziert.

Technische Daten

Abmessung / Länge	mm	151 x 80 x 60
Gewicht	kg	0,5
Farbe		lichtgrau
Anschluss / Kontakt		CNT
Anschluss / Querschnitt	mm ²	bis 1,5
Anschlusstyp		Federzugklemme
Kompatible Modelle		Kompatible Modelle
Kompatible Innengeräte		KX / FDS / S / SX
Kompatible Außengeräte		KX
Einzelsteuerung		ja
Anzahl Eingänge		3
Typ Eingang		Digitaleingang
Spannung	V	230 VAC / pot.frei
Fern Ein Aus (potenzialfrei)		ja
Fern Ein Aus (potenzialbehafet)		ja
Anzahl Ausgänge		5
Typ Ausgänge		Wechsler NO / NC
Belastbarkeit	V/A	230 VAC / 5A
Betriebsmeldung		ja
Alarmmeldung		ja
Spannungsausfallüberwachung		ja
Heizmeldung		ja
Verdichtermeldung		ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Typ: CompTrol Lite

Fabrikat: Stulz / S-Klima

Lieferant: S-Klima