

**Typ:** CompTrol Lite

**Fabrikat:** Stulz / S-Klima

**Lieferant:** S-Klima

## Beschreibung

Koppelbaustein mit LED's für KX-Außengeräte

## Steuerung und Regelung

Betriebsmeldung, Alarmmeldung, Betriebssperre, Spannungsüberwachung

## Besondere Merkmale

Schutzart IP65, potenzialfrei, belastbar bis 230V/5A, Leitungslänge: 0,5 m

## Normen, Richtlinien und Zertifikate

Das Produkt ist CE zertifiziert

## Technische Daten

Abmessung / Länge	mm	151 x 80 x 60
Gewicht	kg	0,5
Farbe		lichtgrau
Anschluss / Kontakt		CNT
Anschluss / Querschnitt	mm <sup>2</sup>	bis 1,5
Anschlussstyp		Federzugklemme
Kompatible Innengeräte		KX / FDS / S / SX
Kompatible Außengeräte		KX
Einzelsteuerung		ja
Anzahl Eingänge		3
Typ Eingang		Digitaleingang
Spannung	V	230 VAC / pot.frei
Fern Ein Aus (potenzialfrei)		ja
Fern Ein Aus (potenzialbehaftet)		ja
Anzahl Ausgänge		5
Typ Ausgänge		Wechsler NO / NC
Belastbarkeit	V/A	230 VAC / 5A
Betriebsmeldung		ja
Alarmmeldung		ja
Spannungsausfallüberwachung		ja
Heizmeldung		ja
Verdichtermeldung		ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**Typ:** CompTrol Lite

**Fabrikat:** Stulz / S-Klima

**Lieferant:** S-Klima