



Euroraster-Deckenkassette FDTc25VH1

Kühlleistung, Nenn: 2,50 kW

Optionales Euroraster-Paneel mit Paneelabmessung 620x620 mm

4 individuell einstellbare Pendellamellen (mit Kabelfernbedienung)

Integrierter Fortluftanschluss

Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm

Energiesparender DC-Ventilator

Optionales Komfortpaneel zur Vermeidung von Zugluft

Optionaler Präsenzmelder zur Erkennung von menschlicher Aktivität im Raum

Leistungsdaten

Kühlleistung, Nenn:	2,50 kW
Kühlleistung, min.:	0,90 kW
Kühlleistung, max.:	3,20 kW
Heizleistung, Nenn:	2,90 kW
Heizleistung, min.:	0,90 kW
Heizleistung, max.:	4 kW

Produktinformation

Fabrikat:	Mitsubishi Heavy Industries
Filtertyp:	Long-Life-Filter
Förderhöhe Pumpe, max.:	850 mm
Gewicht netto:	13,50 kg

Abmessungen

Höhe Korpus mit Teilen:	248 mm
Breite Korpus mit Teilen:	570 mm
Tiefe Korpus mit Teilen:	570 mm
Anzahl Anschlüsse Frischluft:	1 Stk
Anzahl Anschlüsse Fortluft:	3 Stk
Höhe Anschluss Fortluft:	100 mm
Breite Anschluss Fortluft:	100 mm

Standardpaneel TC-PSAG-5AW-E



Art des Rückluftpaneels: Gitterform

Paneeltyp: Standardpaneel

Standardpaneel in Gitteroptik

Vier individuell einstellbaren Pendellamellen (nur mit Kabelfernbedienung)

Autoswing-Funktion für eine optimale Luftverteilung

Produktinformation

Fabrikat:	Mitsubishi Heavy Industries
Gewicht netto:	2,50 kg
Produktfarbe:	Weiß
Paneeltyp:	Standardpaneel
Art des Rückluftpaneels:	Gitterform

Abmessungen

Höhe Paneel:	10 mm
Breite Paneel:	620 mm
Tiefe Paneel:	620 mm



Kabelfernbedienung RC-E5

-
- Keine eigene Energieversorgung benötigt
 - Vielfältige Innengeräte- und Fernbedienungsfunktionen
 - Vielfältige Timereinstellungen
 - Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall aktivierbar
 - Betriebs- und Störanzeigen
-

Produktinformation

Fabrikat:	Mitsubishi Heavy Industries
Gewicht netto:	150 g
Farbe RAL:	9002

Abmessungen

Höhe Korpus ohne Teile:	120 mm
Breite Korpus ohne Teile:	120 mm
Tiefe Korpus ohne Teile:	20 mm
