

Typ: RCN-E2 - Infrarotfernbedienung

Fabrikat: Mitsubishi Heavy Industries

Lieferant: S-Klima

Beschreibung

Fernbedienung für 2-adrigen Fernbedienungsbus bestehend aus Infrarot-Sendeeinheit mit 7-Segment-Display. Als einzelne Infrarotfernbedienung ohne Empfänger für alle Innengeräte außer für FDK KXZE1 Innengeräte der KX-Serie. Im Lieferumfang ist ein Wandhalter für den Infrarotsender enthalten.

Steuerung und Regelung

Eine parallele Ansteuerung von maximal 16 Geräten ist möglich.

Ein oder mehrere Innengeräte im Parallelbetrieb können mit Hilfe der Master/Slave-Funktion über zwei Fernbedienungen wechselseitig angesteuert werden.

Eine spezielle Interferenzschutz-Schaltung kann aktiviert werden, wenn Störstrahlungen anderer elektrischer Geräte den Betrieb der Fernbedienung beeinflussen.

Mit Hilfe der Backup-Funktion an der Empfängereinheit kann das Klimagerät mit Standardeinstellungen ohne Infrarot-Sender in Betrieb genommen oder gestoppt werden.

Die RCN-E2 Infrarotfernbedienung bietet folgende Funktionen und Anzeigen:

- Ein-/Ausschalten
- Betriebsanzeige durch LED
- Einstellung Temperatur-Sollwert (18-30 °C)
- Betriebs-Mode (Kühlen, Entfeuchten, Ventilatorbetrieb, Heizen, Automatik)
- Ventilatorstufe (PHi, Hi, Me, Lo, Auto)
- Automatische kontinuierliche Verstellung des Luftaustrittswinkels (AUTO SWING)
- Position der Luftleitlamellen wählen und fixieren
- Eingabe der aktuellen Uhrzeit
- Programmierung der Ein- und Ausschaltzeit des Timers
- Wochentimer
- Filtersignal und Filter-Reset
- Störungsanzeige
- High-Power und Eco-Mode
- Kindersicherung/Tastensperre

Normen, Richtlinien und Zertifikate

- Das Gerät wurde in Großserienfertigung gemäß ISO 9001 produziert.
- Das Gerät ist CE zertifiziert.
- Das Gerät erfüllt die Anforderungen des FGK-Qualitätssiegels.

Technische Daten

Modell Innengerät: einzelner IR-Sender außer für FDK

IR-Empfänger: bereits im Gerät enthalten
Abmessungen IR-Sender (HxBxT): 167x60x26 mm

Bezugsdaten für Außengerät

Kühlen: TK 35 °C, FK 24 °C

Heizen: TK 7 °C, FK 6 °C

Schalldruckpegel: Entfernung 1,0 m

Bezugsdaten für Innengerät

Kühlen: TK 27 °C, FK 19 °C

Heizen: TK 20 °C

Schalldruckpegel: Entfernung je nach Gerät 1,0/1,5/3,0 m

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Typ: RCN-E2 - Infrarotfernbedienung

Fabrikat: Mitsubishi Heavy Industries

Lieferant: S-Klima